ADITIVOS DE MORTERO

weber acelerante

Ficha Técnica Producto

Aditivo líquido acelerante de fraguado para morteros y hormigones

- Alta efectividad a bajas temperaturas.
- No contiene cloruros.
- Acelera el desarrollo de prestaciones de morteros y hormigones.
- Aumenta la resistencia a las heladas.

Aplicaciones	- Acelerar el fraguado de morteros y hormigones especialmente en condiciones meteorológicas inversas. - Reducir los tiempos de puesta en obra de productos base cemento. - Aumentar las prestaciones y resistencias a heladas.
Soportes	Todo producto base cemento portland
Características	- Alta efectividad a bajas temperaturas tanto en morteros como hormigones. - Producto exento de cloruros; no ataca las armaduras. - Aumentas las prestaciones del mortero a corto plazo así como la resistencia a las heladas. - Reduce el tiempo de puesta en obra de mortero y encofrados de hormigones.
Modo de empleo	- Agitar **weber acelerante** hasta obtener una total homogeneización. - Diluir el producto con agua limpia en función de las condiciones de aplicación. - Amasar el mortero con la mezcla agua + aditivo.
Observaciones	- No aplicar directamente sobre el mortero u hormigón en seco. - No superar las dosificaciones recomendadas sin una prueba previa. - Las proporciones del **weber acelerante** pueden variar en función de la cantidad de cemento portland
Consumo	Diluir 1:10 en el agua de amasado (1 parte de **weber acelerante** por cada 10 partes de agua)
Conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de heladas y fuentes de calor.
Certificaciones	Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 — Sistema de Calidad Certificado ISO 9001

© **Weber** 02/02/2015 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)