weber.color lechada

lechada tapajuntas tradicional

- **Aplicación en lechada**
- **Fácil limpieza**

APLICACIONES

Apto para cubrir juntas entre baldosas en paredes y suelos interiores.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, áridos calcáreos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

OBSERVACIONES

En exteriores:

- Para juntas coloreadas impermeables inferiores a 3 mm, utilizar **weber.color junta fina**.
- Para juntas coloreadas e impermeables de 3 a 15 mm, utilizar **weber.color junta ancha** o **weber.color premium**.
- Para juntas coloreadas, impermeables y flexibles (de 3 a 30 mm), utilizar **weber.color flex**.


MODO DE EMPLEO

1. Amasar **weber.color lechada** con 12 litros de agua limpia por saco de 25 kg, manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm).
2. Rellenar las juntas existentes entre las baldosas con una espátula o una llana de caucho
3. Esperar de 30 a 60 minutos para eliminar los restos del producto. Con una esponja húmeda enjuagar la superficie para obtener el acabado final.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad.
Palets de 1.200 kg (48 sacos).

COLORES
Blanco

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



RECOMENDACIONES DE USO

Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 30°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	
Agua de amasado	2,3 - 2,5 / 5 kg 12 ℓ / saco de 25 kg
Conservación	12 meses
Datos técnicos adicionales	
Velocidad de mezclado	500 rpm

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS