Línea Consulta: 900 35 25 35
www.weber.es – info@weber.es

weber.floor protect

Barniz poliuretano bicomponente en base agua

- **Alta resistencia antimanchas**
- **Alta impemeabilidad**
- **Muy resistente a la abrasión**
- **Acabado mate y natural.**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

weber.floor protect es un poliuretano bicomponente en base agua de altas prestaciones especialmente diseñado para la protección duradera de pavimentos continuos minerales realizados con **weber.floor design**. **weber.floor protect** proporciona un acabado mate y natural al pavimento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El barniz de poliuretano **weber.floor protect** puede ser utilizado para la protección de todo tipo de pavimentos.

weber.floor protect ofrece una protección duradera formando una capa de protección muy resistente a la abrasión, reduciendo la adhesión de suciedad y los tiempos de mantenimiento del pavimento.
.

PROPIEDADES

- Alta resistencia a las manchas.
- Gran resistencia química a diferentes agentes agresivos.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Fácil y rápido de aplicar mediante rodillo de pelo corto.
- Giscode: W3/DD (código producto para el tratamiento de superficies)
- Acabado mate.

PRESENTACIÓN
Caja con tres bidones de plástico.
Imprimación: 2,5 litros.
Base: 2 litros.
Endurecedor: 0.5 litros.



RENDIMIENTO

35 – 45 m^2

COLOR
Transparente, mate.

CONSERVACIÓN
9 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de heladas y fuerte calor.

SUBSTRATO

El soporte debe estar totalmente limpio y sin restos de polvo, grasa, aceite, ceras o restos de agentes limpiadores.

PREPARACIÓN

La superficie a tratar debe ser dura y consistente y estar libre de contaminación superficial. Debe aspirarse el polvo y eliminarse todo tipo de residuos de la misma, previa aplicación de **weber.floor protect**.

Para regularizar la absorción de la superficie se utilizará **weber.floor protect prim,** aplicado en dos manos sucesivas cruzadas. La imprimación se dejará secar un mínimo de dos horas.

MEZCLA

Una vez la imprimación **weber.floor protect prim** está seca, se procederá a aplicar el **weber.floor protect.**

weber.floor protect es un barniz de poliuretano bicomponente en base a agua, más polímeros y aditivos listo al uso. Para el correcto funcionamiento del producto mezclar completamente el componente A con el componente B y agitar enérgicamente hasta obtener una mezcla homogénea.

weber.floor protect no se debe diluir ni con agua ni con disolventes.

Una vez mezclado el componente A con el componente B el tiempo de vida del producto es aproximadamente 1 hora. No usar el producto pasado este intervalo de tiempo.

MODO DE EMPLEO

1) Asegurar la total limpieza del pavimento a sellar.
2) Aplicar la imprimación **weber.floor protect prim** en dos manos cruzadas sucesivas y dejar secar durante un mínimo de dos horas.
3) Agitar bien los dos componentes y verter el endurecedor en la base y agitar enérgicamente hasta conseguir una mezcla homogénea.
4) Dejar reposar el material unos minutos.
5) Extender una primera mano de **weber.floor protect** con rodillo de pelo corto (10mm) y en anchos de 1 metro.
6) Pasadas 2 horas, realizar una nueva mezcla de los dos componentes y extender una segunda capa cruzada a la primera.
7) La superficie es transitable, con precaución, 24 horas después de la aplicación de la última capa. La máxima resistencia se consigue a los 7 días de su aplicación y a temperatura ambiente.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Aplicar mediante rodillo en dos capas finas cruzadas. Se recomienda la aplicación de la primera capa en sentido perpendicular a la entrada de luz de ventanas y puertas para corregir a contraluz posibles defectos de aplicación.
- No diluir con agua o con disolventes.
- No demorar la aplicación entre capas más de 2 horas.
- No aplicar en suelos antiestáticos.
- Las manchas de tintes como tintes para cabello o antisépticos de mercurocromo, deben ser retirados del suelo antes de 30 minutos tras el momento de producirse su derrame.
- Aplicar producto endurecedor con guantes.
- Sobre **weber.floor protect** es recomendable la aplicación de una cera para facilitar el mantenimiento y mejorar la durabilidad de la solución.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El producto irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel. Use gafas con protección lateral, mascarilla en lugares poco ventilados, ropa de trabajo adecuada y guantes protectores. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Se encuentra disponible la ficha de seguridad en **www.weber.es.**