ADITIVOS DE MORTERO

weber latex C10

Ficha Técnica Producto

látex concentrado multiusos

- Aumenta la adherencia y flexibilidad de morteros cementosos.
- Proporciona dureza superficial.
- Alta flexibilidad final.
- Concentrado; diluible hasta 10 veces en agua.

Aplicaciones	- Aditivación de morteros cola para aumentar su adherencia y flexibilidad en situaciones extremas. - Aditivación de morteros de rejuntado en reparaciones en capa fina. - Aditivación de morteros monocapa si se aplican sobre soportes débiles. - Aumentar la adherencia de lechadas de cemento.
Soportes	Todo producto base cemento portland
Características	- Concentrado; diluible hasta 10 veces en agua en función del grado de flexibilidad y adherencia necesario. - Alta flexibilidad final de morteros cementosos. - Aumenta la adherencia en +40%.
Modo de empleo	- Agitar **weber latex C10** hasta obtener una total homogeneización. - Diluir 1 parte de producto en 10 partes de agua (si se quiere obtener mayor flexibilidad o adherencia por condiciones extremas diluir 1:5) - Amasar el mortero con la mezcla agua + aditivo.
Observaciones	- No superar las dosificaciones recomendadas sin una prueba previa. - Las proporciones del **weber latex C10** pueden variar en función de la cantidad de cemento portland del mortero a mejorar.
Consumo	Entre 0,5 – 1 litro por saco de mortero en función de la dilución con agua.
Conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de heladas y fuentes de calor.
Certificaciones	Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 — Sistema de Calidad Certificado ISO 9001

© **Weber** 09/02/2015 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)