Línea consulta gratuita 900 35 25 35
www.weber.es - info@weber.es

weber.therm junta dilatación

perfil junta dilatación de los sistemas weber.therm

- **Resuelve juntas de dilatación verticales planas**
- **Con malla antiálcalis**
- **Fácil y rápida instalación**
- **Impermeable y resistente a los rayos UV**
- **Para cualquier espesor de material aislante**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

weber.therm junta dilatación es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio alcalirestente, para las juntas de dilatación verticales y planas de la fachada.

APLICACIONES


Juntas dilatación de los sistemas de aislamiento **weber.therm**.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO



Embeber la malla en el mortero regularizador **weber.therm base**, o bien sobre los revestimientos minerales de acabado, **weber.therm color** o **weber.therm clima**.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2.5 metros de longitud.
Cajas de 25 perfiles.
Metros lineales por caja: 62.5 m.
Unidad mínima de venta: 1 caja.



OBSERVACIONES

- La junta mínima debe tener como mínimo 10mm de ancho.
- Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	
Composición del material	PVC y malla fibra de vidrio antiálcalis
Color	Blanco
Espesor de la junta	10 – 30 mm

Sistema de la calidad ISO 9001 certificado por Aenor con el nº ER-0557/1996