weber.therm perfil esquinero

perfil cantonera para la formación de cantos perpendiculares y alineados en los sistemas weber.therm

- **Resuelve los cantos perpendiculares y alineados**
- **Con malla antiálcalis**
- **Fácil y rápida instalación**
- **Para cualquier espesor de material aislante**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

weber.therm perfil esquinero es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio alcaliresistente, para formar cantoneras perpendiculares en los sistemas de aislamiento por el exterior.


APLICACIONES

Cantoneras perpendiculares y alineadas de los sistemas de aislamiento por el exterior, **weber.therm**.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Embeber la malla en el mortero regularizador **weber.therm base**, o bien sobre los revestimientos minerales de acabado, **weber.therm color** o **weber.therm clima**.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2.5 metros de longitud.
Cajas de 50 perfiles.
Metros lineales por caja: 125 m.
Unidad mínima de venta: 1 caja.



OBSERVACIONES

- Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	
Composición del material	PVC
Norma	DIN EN ISO 1163-1
Color	Blanco
Luz de la malla	4 x 4 mm
Malla	100 x 100 mm
Gramaje de la malla	165 g/m^2

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

Sistema de Calidad Certificado ISO 9001