CATÁLOGO BIOMASA 2014

¿QUIERES AHORRAR EN CALEFACCIÓN?

SOLUCIONES DE LEÑA Y PELLETS

Distribuidor Oficial

SERVIO TÉCNICO EN GALICIA

NORDICA Extraflame

Estufas de Pellets NORDICA



Dorina

Estufas de Pellets



Bordeaux

kW-N	2,6 - 6,2
m³	177
%	>87
Capacidad kg	~13
kg/h	0,6 - 1,5
Ø mm	80
Dim. L-H-P	501x885x534
kg	91

PVP 1.326€ IVA NO INCLUIDO

Nero Pergamena

Viviana

Estufas de Pellets Ventilada



Bordeaux

kW-N	3,1 - 9,0
m³	258
%	>90
Capacidad kg	~18
kg/h	0,7 - 2,0
Ø mm	80
Dim. L-H-P	525x1054x579
kg	118

PVP 1.942€ IVA NO INCLUIDO

Nero Pergamena

Viviana Plus

Estufa de Pellets Canalizada



Pergamena

kW-N	3,3 - 10,2
m³	292
%	>91
Capacidad kg	~18
kg/h	0,7 - 2,3
Ø mm	80
Dim. L-H-P	525x1054x591
kg	126

PVP 2.182€ IVA NO INCLUIDO

Nero Bordeaux


Estufa Canalizada

Tosca Plus

Estufa de Pellets Canalizada



kW-N	3,6 - 11,0
m³	315
%	>90
Capacidad kg	~24
kg/h	0,8 - 2,5
Ø mm	80
Dim. L-H-P	560x1150x577
kg	175

PVP 3.549€ IVA NO INCLUIDO

Comfort Idro

Termoproductos Pellet

Posibilidad de conectar a la instalación termohidráulica de la vivienda, suministrando agua caliente a los radiadores.



kW-N	3,8 - 12,6
kW-H₂O	2,5 - 8,0
m³	360
%	>90
Capacidad kg	~22
kg/h	0,8 - 2,8
Ø mm	80
Dim. L-H-P	663x777x781
kg	157

PVP 4.820€ IVA NO INCLUIDO

Melinda Idro Steel

Termoproductos Pellet Ventilada

Posibilidad de conectar a la instalación termohidráulica de la vivienda, suministrando agua caliente a los radiadores.



Pergamena


kW-N	4,3 - 14,0
kW-H₂O	3,0 - 11,4
m³	400
%	>91
Capicidad kg	~30
kg/h	0,9 - 3,2
Ø mm	80
Dim. L-H-P	533x1157x583
kg	178

PVP 3.218€ IVA NO INCLUIDO

Bordeaux

ESTUFAS DE PELLETS

LIRA



potencia
6,58 kW
para estancias de hasta
55 m²
rendimiento
92,2%
contenedor pellet
15 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
936/440/505

Código: 1B2100067
EAN: 8028693793575
1.200€ IVA NO INCLUIDO

MERCURIO



potencia
6,97 kW
para estancias de hasta
57 m²
rendimiento
95,7%
contenedor pellet
19 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
1021/530/499

Código: 1B20000077
EAN: 8028693771542
1.480€ IVA NO INCLUIDO

VENERE



potencia
8,27 kW
para estancias de hasta
65 m²
rendimiento
95,66%
contenedor pellet
19 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
1012/530/511

Código: 1B2100087
EAN: 8028693771498
1.650€ IVA NO INCLUIDO

NETTUNO



potencia
9,05 kW
para estancias de hasta
72 m²
rendimiento
90,4%
contenedor pellet
15 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
1007/1000/303

Código: 1B2020097
EAN: 8028693770729
2.650€ IVA NO INCLUIDO

BETTER CRONO



potencia
9,29 kW
para estancias de hasta
74 m²
rendimiento
95,7%
contenedor pellet
22 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
1003/582/516

Código: 1B2010097
EAN: 8028693770231
1.875€ IVA NO INCLUIDO

GEMA



potencia
12,83 kW
para estancias de hasta
102 m²
rendimiento
95%
contenedor pellet
22 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
985/763/663

Código: 1B2100137
EAN: 8028693793551
3.300€ IVA NO INCLUIDO

PENELOPE



potencia
12,83 kW
para estancias de hasta
102 m²
rendimiento
95%
contenedor pellet
20 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
981/629/552

Código: 1B2030137
EAN: 8028693778053
2.250€ IVA NO INCLUIDO

TERMOESTUFAS DE PELLETS

TERMO VEGA



potencia
12,5 kW
para viviendas de hasta
105 m²
rendimiento
97,41%
contenedor pellet
22 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
1078/560/552

Código: 1B3100127
EAN: 8028693795586
3.100€ IVA NO INCLUIDO

TERMO ORIONE



potencia
17,4 kW
para viviendas de hasta
145 m²
rendimiento
97,41%
contenedor pellet
22 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
1080/560/552

Código: 1B3100177
EAN: 8028693795616
3.400€ IVA NO INCLUIDO

TERMO GIOVE 30



potencia
28,04 kW
para viviendas de hasta
232 m²
rendimiento
95,22%
contenedor pellet
48 Kg
dimensiones (mm.) (alto/ancho/fondo)
1291/700/675

Código: 1B3010247
EAN: 8028693762854
4.750€ IVA NO INCLUIDO

CONJUNTO CALDERA PELLETS SFL

Caldera SFL + quemador de pellet + puerto de transformación + contenedor de pellet (total conjunto servido en 5 bultos)

SFL - 3



Potencia útil
22 kW
Para viviendas de hasta
200 m2
Rendimiento
87,6%
Contenedor de pellet
140 Kg
Dimensiones (mm) (alto/ancho/pronfundo)
1.100/1.030/1.050

Código: 1B4103007
Precio 2.700€ IVA NO INCLUIDO

SFL - 4



Potencia útil
30 kW
Para viviendas de hasta
255 m2
Rendimiento
87,7%
Contenedor de pellet
140 Kg
Dimensiones (mm) (alto/ancho/pronfundo)
1.100/1.030/1.050

Código: 1B4104007
Precio 2.870€ IVA NO INCLUIDO

SFL - 6



Potencia útil
42 kW
Para viviendas de hasta
370 m2
Rendimiento
87,7%
Contenedor de pellet
238 Kg
Dimensiones (mm) (alto/ancho/pronfundo)
1.100/1.050/1.290

Código: 1B4106007
Precio 3.655€ IVA NO INCLUIDO

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

Ferroli

FERRECAL ¡Al servicio del Profesional!
Almacén de Ferretería, Fontanería y Materiales de Calefacción

Estufa de pellets BAXI



NERTA 9,5 Kw

Características técnicas:

Dimensiones	1.130 x 525 x 445 mm
Peso	118 kg
Potencia calorífica nominal	5,2 ÷ 9,6 kW
Consumo pellets	1,2 ÷ 2,3 kg
Rendimiento	88 ÷ 90 %
Diámetro chimenea	80 mm
Temperatura de los gases	120 ÷ 190 ºC
Capacidad depósito de pellets	20 kg
Volumen máximo de calentamiento	217 m3
Alimentación eléctrica	~230 V / 50 Hz
Potencia absorbida durante el arranque (< 10 min)	378 W
Potencia absorbida en funcionamiento	122 W



Blanco Burdeos Negro

ALAE AGUA 17 Kw

Características técnicas:

Dimensiones	1.170 x 630 x 580 mm
Peso	180 kg
Potencia calorífica	6,9 ÷ 17 kW
Potencia calorífica máx. (agua / aire)	15,1 / 1,9 kW
Potencia calorífica mín. (agua / aire)	6,0 / 0,9 kW
Consumo	1,6 ÷ 3,9 kg/h
Rendimiento	91 ÷ 94 %
Diámetro chimenea	100 mm
Capacidad depósito de pellets	30
Capacidad del vaso de expansión	10 litros
Caudal máximo circulador	4 m3/h
Presión máxima circulador	5 mca
Válvula de seguridad tarada a	3 bar
Alimentación eléctrica	~230 V / 50 Hz
Potencia absorbida durante el arranque (< 10 min)	434 W
Potencia absorbida en funcionamiento	134 W



Blanco Burdeos Negro

CORAL AGUA 23 Kw

Características técnicas:

Dimensiones	1.220 x 700 x 660 mm
Peso	212 kg
Potencia calorífica	23 ÷ 10,4 kW
Potencia calorífica máx. (agua / aire)	20,4 / 2,6 kW
Potencia calorífica mín. (agua / aire)	8,9 / 1,5 kW
Consumo	2,3 ÷ 5,3 kg/h
Rendimiento	90 ÷ 92 %
Diámetro chimenea	100 mm
Capacidad depósito de pellets	45
Capacidad del vaso de expansión	10 litros
Caudal máximo circulador	4 m3/h
Presión máxima circulador	5 mca
Válvula de seguridad tarada a	3 bar
Alimentación eléctrica	~230 V / 50 Hz
Potencia absorbida durante el arranque (< 10 min)	434 W
Potencia absorbida en funcionamiento	134 W



Blanco Burdeos Negro

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

Estufas e insertables de leña Nordica

SERVIO TÉCNICO EN GALICIA

Inserto 70 Ventilato

Insertables Leña



kW-N	9
m³	258
%	79,7
kg/h	2,6
Ø mm	160
Dim. L-H-P	695x550x450
kg	142

PVP 1.106€ IVA NO INCLUIDO

Inserto 80 Crystal Ventilato

Insertables Leña



kW-N	9
m³	258
%	78,8
kg/h	2,6
Ø mm	160
Dim. L-H-P	800x555x500
kg	130

PVP 1.635€ IVA NO INCLUIDO

Isotta Evo

Fundición Esmaltada



kW-N	11,9
m³	338
%	82
kg/h	3,2
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	790x775x520 (sin cerchi) 790x830x660 (con cerchi)
kg	205 (sin cerchi) 216 (con cerchi)

PVP 1.559€ IVA NO INCLUIDO

Focolare 80 Crystal Idro D.S.A.

Termo chimeneas

Posibilidad de conectar a la instalación termohidráulica de la vivienda, suministrando agua caliente a los radiadores.



kW-N	15,4
kW-H₂O	11,1
m³	441
%	82,7
kg/h	4,3
Ø mm	160
Dim. L-H-P	800x1192x560
kg	178

PVP 2.451€ IVA NO INCLUIDO

Termoproducto Leña

Posibilidad de conectar a la instalación termohidráulica de la vivienda, suministrando agua caliente a los radiadores.



kW-N	15
kW-H₂O	8,5
m³	430
%	78,4
kg/h	4,4
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	760x775x520
kg	212

PVP 2.466€ IVA NO INCLUIDO

TermoCamino 800 Piano

Termo chimeneas

Posibilidad de conectar a la instalación termohidráulica de la vivienda, suministrando agua caliente a los radiadores.



kW-N	25
kW-H₂O	14
m³	720
%	73
kg/h	7,9
Ø mm	250
Dim. L-H-P	978x1484-1534x803
kg	269

PVP 2.829€ IVA NO INCLUIDO

TermoCamino Base D.S.A.

Termo chimeneas

Posibilidad de conectar a la instalación termohidráulica de la vivienda, suministrando agua caliente a los radiadores.



kW-N	15,6
kW-H₂O	11,1
m³	447
%	80,9
kg/h	4,5
Ø mm	160
Dim. L-H-P	936x1457x626
kg	214

PVP 2.884€ IVA NO INCLUIDO

Sovrana

Cocina de Leña



Nero Antracite

kW-N	6,5
m³	186
%	78,7
kg/h	1,9
Ø mm	130 S/P
Dim. L-H-P	964x848x641
kg	135

PVP 1.299€ IVA NO INCLUIDO

Bianco · Cappuccino · Marrone Sfumato

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.

Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

NORDICA Extraflame

FERRECAL ¡Al Servicio del Profesional! Almacén de Fontanería, Ferretería y Materiales de Calefacción

Chimeneas de leña

ES - 500



LACUNZA

ES - 500 **1.328 €**

ES - 500/cv **1.498 €**

Colores: Burdeos. Gris. Blanco
C/V. con ventiladores

Medidas mm.	Ancho	Fondo	Alto
Totales	922	602	902/912
Hogar	555	320	235

Potencia CE: 10,8 kW
Rendimiento: 75 %
Emisiones CO: 0,10 %
Salida de humos: Ø 200 mm

IRATI



LACUNZA

IRATI **1.273 €**

Medidas mm.	Ancho	Fondo	Alto
Totales	715	500	1.000
Hogar	404	310	420

Potencia CE: 12 kW
Rendimiento: 75 %
Emisiones CO: 0,24 %
Salida de humos: Ø 150 mm

RE - 700



LACUNZA

RE - 700 **708 €**

Medidas mm.	Ancho	Fondo	Alto
Totales	700	433	635
Hogar	555	320	235
Encastre	700	413	525

Potencia: 10 kW
Rendimiento: 70 %
Emisiones CO: 0,30 %
Salida de humos: Ø 200 mm
Opción parrilla asados

IN-700



LACUNZA

IN - 700 **850 €**

Medidas mm.	Ancho	Fondo	Alto
Totales	700	485	560
Hogar	555	320	235
Encastre	700	465	524

Potencia CE: 10,8 kW
Rendimiento: 75 %
Emisiones CO: 0,10 %
Salida de humos: Ø 200 mm
Opción parrilla asados

IC-700



LACUNZA

IC - 700 **760 €**

Medidas mm.	Ancho	Fondo	Alto
Totales	733	443	530
Hogar	595	300	310
Encastre	700	520	442

Potencia CE: 10,1 kW
Rendimiento: 76 %
Emisiones CO: 0,10 %
Salida de humos: Ø 200 mm

IC-800



LACUNZA

IC - 800 **838 €**

Medidas mm.	Ancho	Fondo	Alto
Totales	833	443	530
Hogar	695	300	310
Encastre	800	442	520

Potencia CE: 12,1 kW
Rendimiento: 75,4 %
Emisiones CO: 0,10 %
Salida de humos: Ø 200 mm

Plasma 80:26

Serie Slim



Cornice Origami

kW-N	6,0
m³	172
%	78,4
kg/h	1,8
Ø mm	130 SUP
Dim. L-H-P	800x555x310*
kg	112

* Kit cornici escluso



Cornice Wendy



Cornice Crystal

Precio

PLA Stufa camino Plasma 80:26 **1.442 €**

PRECIO SIN MARCO
(+300 Euros)

NORDICA Extraflame

FONDO EXTRAPLANO NOVEDAD

Plasma 80V:30

Serie Slim



Cornice Origami

kW-N	6,0
m³	172
%	82
kg/h	1,7
Ø mm	130 SUP
Dim. L-H-P	500x800x350*
kg	109

* Kit cornici escluso



Cornice Wendy



Cornice Crystal



Cornice Argento Antico



Cornice Oro Craquelè



Cornice Madre perla

Precio

PLAV Stufa camino Plasma 80 V:30 **1.442 €**

PRECIO SIN MARCO
(+300 Euros)

NORDICA Extraflame

FONDO EXTRAPLANO NOVEDAD

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

Insertables de leña BAXI

SERBAL

Características técnicas:

Potencia nominal global (kW)	30
Potencia nominal de agua (kW)	16,5
Potencia nominal de aire (kW)	13,5
Rendimiento (%)	80
Emisiones de CO (un 13% de oxígeno)	0,8
Emisiones de CO2 (%)	13,9
Temperatura media de los productos de combustión (° C)	360
Caudal de productos de combustión (g/s)	17
Potencia de uso (kW)	21,0 - 39,0
Consumo de leña (kg/h)	5,0 - 9,3
Peso (kg)	192
Volumen de agua (l)	45
Presión máxima (bar)	3



Clase de eficiencia






BAXI
la nueva calefacción

PVP
2.008€
IVA NO INCLUIDO

MUSA

Características técnicas:

Potencia nominal global (Kw)	29
Potencia nominal de agua (kW)	20,5
Potencia nominal de aire (kW)	8,5
Rendimiento (%)	71
Emisiones de CO (un 13% de oxígeno)	0,56
Emisiones de CO2 (%)	10,6
Temperatura media de los productos de combustión (° C)	349
Caudal de productos de combustión (g/s)	26
Potencia de uso (kW)	20,3 - 37,7
Consumo de leña (kg/h)	4,8 - 9,0
Peso (kg)	200
Volumen de agua (l)	30
Presión máxima (bar)	3



Clase de eficiencia






BAXI
la nueva calefacción

PVP
1.449€
IVA NO INCLUIDO

ALBIZIA

Características técnicas:

Potencia nominal global (kW)	28
Potencia nominal de agua (kW)	21
Potencia nominal de aire (kW)	7
Rendimiento (%)	70
Emisiones de CO (un 13% de oxígeno)	0,56
Emisiones de CO2 (%)	10,5
Temperatura media de los productos de combustión (° C)	369
Caudal de productos de combustión (g/s)	25
Potencia de uso (kW)	20,7 - 38,4
Consumo de leña (kg/h)	4,9 - 9,1
Peso (kg)	230
Volumen de agua (l)	40
Presión máxima (bar)	3



Clase de eficiencia





BAXI
la nueva calefacción

PVP
1.310€
IVA NO INCLUIDO

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

Chimeneas



Potencia Máxima*: 23 kW
Potencia CE Agua: 12 kW
Potencia CE Ambiente: 7 kW
Rendimiento: 75 %

Sarria 12 Calefactora ..... **1.102 €**
-Opción Plus (interior refractario)..... **+160 €**
-Opción Serpentín..... **+305 €**
-Revestimiento Paila..... **+200 €**



Potencia Máxima*: 28 kW
Potencia CE Agua: 14 kW
Potencia CE Ambiente: 9 kW
Rendimiento: 75 %

Sarria 14 Calefactora ..... **1.267 €**
-Opción Plus (interior refractario)..... **+160 €**
-Opción Serpentín..... **+305 €**
-Revestimiento paila..... **+200 €**



Potencia Máxima*: 31 kW
Potencia CE Agua: 16 kW
Potencia CE Ambiente: 10 kW
Rendimiento: 75 %

Sarria 16 Calefactora ..... **1.457 €**
-Opción Plus (interior refractario)..... **+160 €**
-Opción Serpentín..... **+305 €**
-Revestimiento paila..... **+200 €**

(*) Potencia Máxima: Capacidad aproximada de calentamiento atribuida al aparato en condiciones de depresión y carga superiores a las establecidas en la normativa (valores de rendimiento, emisiones, temperaturas de radiación no limitadas). Fuera de los parámetros marcados por la normativa

Chimeneas



Potencia Máxima*: 27 kW
Potencia CE Agua: 14 kW
Potencia CE Ambiente: 8 kW
Rendimiento: 80 %

Otazu Calefactora ..... **1.757 €**
-Opción Plus i(interior refractario)..... **+290€**
-Opción Serpentín..... **+330 €**
-Revestimiento paila..... **+200 €**



Potencia Máxima*: 20 kW
Potencia CE Agua: 14 kW
Potencia CE Ambiente: 2 kW
Rendimiento: 70 %

Irache Calefactora ..... **2.034 €**
Irache Plus Calefactora
Doble Combustión..... **2.296 €**



Potencia Máxima*: 29 kW
Potencia CE Agua: 18,5 kW
Potencia CE Ambiente: 4,5 kW
Rendimiento: 75 %

Sara Calefactora ..... **1.817 €**
-Opción Plus (interior refractario)..... **+290 €**
-Opción Serpentín..... **+330 €**



Potencia Máxima*: 29 kW
Potencia CE Agua: 18,5 kW
Potencia CE Ambiente: 4,5 kW
Rendimiento: 75 %

Lorea Calefactora..... **1.816 €**
-Opción Plus (interior refractario)..... **+290€**
-Opción Serpentín..... **+330 €**



Potencia Máxima*: 29 kW
Potencia CE Agua: 16,5 kW
Potencia CE Ambiente: 7,5 kW
Rendimiento: 75 %

Enara Calefactora ..... **1.971 €**
-Opción Plus (interior refractario)..... **+290€**
-Opción Serpentín..... **+330 €**



Potencia Máxima*: 39 kW
Potencia CE Agua: 23,5 kW
Potencia CE Ambiente: 9 kW
Rendimiento: 76,7 %

Inca 100 Basic Calefactora..... **2.174 €**
-Opción Plus (interior refractario)..... **+290 €**
-Opción Serpentín ..... **+350 €**

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

LACUNZA

FERRECAL ¡Al Servicio del Profesional!
Almacén de Ferretería, Ferretería y Materiales de Calefacción

Cocinas

Modelo	Tipo de Cocina		Calefactores		PuertaCristal	Horno Inox	Encimera Vitro	Herraje Cromo
	Obra	Cerrada	E	E-3	P/C	H/I	S/V	H/C
Rústica 7L	838 €	---	345 €	---	86 €	88 €	389 €	---
Rústica 8L	956 €	---	345 €	---	91 €	110 €	414 €	---
Rústica 9L	1.048 €	---	345 €	---	91 €	110 €	431 €	---
Rústica 9H-10L	1.186 €	---	345 €	---	---	110 €	431 €	---
Lis 5	925 €	1.692 €	345 €	---	Incl.	80 €	368 €	26 €
Lis 7	975 €	1.767 €	345 €	611 €	Incl.	88 €	389 €	26 €
Lis 8	1.110 €	1.924 €	345 €	611 €	Incl.	110 €	414 €	26 €
Clásica 7	1.151 €	1.924 €	345 €	---	86 €	88 €	389 €	26 €
Clásica 8	1.370 €	2.121 €	345 €	---	Incl.	110 €	414 €	26 €







Vulcano



Vulcano 4 E Calefactora.....**1.979 €**
Vulcano 4 E Calefactora con cajones.....**2.129 €**
Vulcano 7 E3 Calefactora.....**3.456 €**
Vulcano 7 E3 Calefactora con cajones....**3.799 €**
Vulcano 7 E5 Calefactora.....**3.665 €**

Estufas



Levante Calefactora..... **1.354 €**
LevanteCalefactora
Doble Combustión.....**1.397 €**

Chimeneas

Potencia Máxima*: 39 kW
Potencia CE Agua: 23,5 kW
Potencia CE Ambiente: 9 kW
Rendimiento: 76,7 %



Itaca 100 Basic Calefactora.....**2.699 €**
-Opción Plus (interior refractario).....**+290€**
-Opción Serpentín .....**+350 €**

Potencia Máxima*: 43 kW
Potencia CE Agua: 27,5 kW
Potencia CE Ambiente: 9 kW
Rendimiento: 79 %



Itaca 100 Calefactora.....**3.664 €**
-Opción Plus (interior refractario).....**+290 €**
-Opción Serpentín .....**+350 €**

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

LACUNZA

FERRECAL ¡Al Servicio del Profesional!
Almacén de Ferretería, Ferretería y Materiales de Calefacción

Caldera de hierro fundido combustibles sólidos (leña y carbón) LASIAN SOLIMAX



Cuerpo de hierro fundido por elementos unidos mediante casquillos de acero, de alta eficiencia térmica.
Doble puerta frontal de carga y limpieza.
Parrillas refrigeradas por agua que evitan su deterioro especialmente con carbón.
Regulación de la combustión tanto de aire, en la parte frontal, como del tiro, en la salida de humos.
Admite trozos de madera de grandes dimensiones por su amplia boca de carga 322 x 318 mm.
Presión máxima de trabajo: 4 bar.

MODELO	PVP
SOLIMAX 20	1.280€
SOLIMAX 30	1.460€
SOLIMAX 40	1.800€
SOLIMAX 50	2.000€



También disponible con panel electrónico y ventilador para gestionar automáticamente la combustión.
Version : SOLIMAX PLUS

MODELO	Código	Nº elementos	Potencia útil MADERA*		Potencia útil CARBÓN**		Salida gases Ø	Volumen agua litros	Profundidad cámara mm.	BOCA DE CARGA LEÑA mm.	Peso cuerpo Kg.
			kW	kcal/h	KW	kcal/h					
SOLIMAX 20	1829	4	23	19.780	27	23.220	175	22	320	322 x 318	213
SOLIMAX 30	1830	5	30	25.800	34	29.240	175	27	420	322 x 318	248
SOLIMAX 40	1831	7	43	36.980	48	41.280	175	37	620	322 x 318	318
SOLIMAX 50	1832	8	51	43.860	56	48.160	175	42	720	322 x 318	353

Caldera de acero combustibles sólidos (leña) LASIAN CLX



Cuerpo construido en acero de alta calidad.
Destaca en su diseño su doble puerta frontal junto con un hogar que admite piezas de leña de grandes dimensiones.
Las palancas de cierre permiten asegurar con comodidad un ajuste hermético de las puertas.
Regulación de la combustión tanto de aire, en la parte frontal, como del tiro, en la salida de humos.
La cámara de combustión queda protegida por la disposición de parrillas de fundición en su interior de fácil reposición.
Termómetro y manómetro en la parte superior.
Presión máxima de trabajo: 3 bar.

MODELO	PVP
CLX - 25	1.820€
CLX - 33	1.990€
CLX - 40	2.230€



También disponible con panel electrónico y ventilador para gestionar automáticamente la combustión.
Version : SOLIMAX PLUS

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA ÚTIL*		LONGITUD L T mm.	LONGITUD TRONCOS mm.	BOCA DE CARGA LEÑA mm.	VOLUMEN AGUA litros	Peso Kg.
		kW	kcal/h					
CLX 25	2790	25	21.500	1044	567	372 x 410	100	379
CLX 33	2791	33	28.380	1234	757	372 x 410	127	450
CLX 40	2792	41	35.260	1424	947	372 x 410	154	520

SERVIO TÉCNICO EN GALICIA

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

LASIAN

FERRECAL ¡Al servicio del Profesional!
Almacén de Ferretería, Ferretería y Materiales de Calefacción

Caldera de acero Policombustible (LEÑA+GASOLEO) : CMX

LASIAN

SERVIO TÉCNICO EN GALICIA



Consta de dos hogares independientes. Uno para leña y el otro para gasóleo.
Las caracteristicas de la parte de leña son similares a la serie LASIAN CLX.
Cuerpo construido en acero de alta calidad.
Sistema de evacuación de gases de las dos cámaras de combustión en una única conexión para la chimenea exterior.
Gran versatilidad de funcionamiento:
- Funcionamiento solo leña.
- Funcionamiento solo gasóleo.
- Funcionamiento mixto.

El funcionamiento en modalidad MIXTA se concibe para los casos en los que la demanda de calor supera la capacidad de la energía calorífica que aporta el hogar de leña.
En estos casos, de forma automática entra en funcionamiento el quemador de gasóleo ajustándose a la demanda de la instalación.
Con un completo cuadro de mandos permite integrar las maniobras de un circulador externo, el quemador de gasóleo y el termostato ambiente. Asimismo dispone de:
Interruptor general y de funcionamiento de bomba de la instalación (no incluida en el suministro).
Interruptor marcha/paro de funcionamiento del quemador.
Termostatos de trabajo y de seguridad.
Visualización de la presión y la temperatura del agua en la caldera y el bloqueo del quemador.



POSIBILIDADES DE FUNCIONAMIENTO



Sólo sólidos | Sólo gasoil | Simultáneamente sólidos + gasoil

MODELO	POTENCIA ÚTIL*		LONGITUD L T mm.	LONGITUD L mm.	LONGITUD TRONCOS mm.	BOCA DE CARGA LEÑA mm.	VOLUMEN AGUA litros	Peso Kg.	SIN QUEMADOR		CON QUEMADOR	
	kW	kcal/h							CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
CMX 25	25	21.500	1029	760	567	372 x 410	116	455	2803	2.985	2800	3.560
CMX 33	33	28.380	1222	951	757	372 x 410	149	535	2804	3.197	2801	3.760
CMX 40	41	35.260	1412	1141	947	372 x 410	181	615	2805	3.470	2802	3.997

Caldera de fundición de leña Junkers : SUPRACLASS COMFORT - S

JUNKERS



Datos técnicos:

	Supraclass Comfort-S 20	Supraclass Comfort-S 25	Supraclass Comfort-S 32	Supraclass Comfort-S 40
Capacidad de la caldera (kW)	20	25	32	40
Potencia con coque (kW)	20	25	32	40
Potencia con carbón (kW)	18	27	30	35
Potencia con leña (kW)	16	23	27	30
Puerta de llenado de combustible (mm)	310 x 340			
Longitud máxima de los bloques de leña (diámetro 150mm)	270	370	470	570
Volumen de agua (l)	50	65	80	95
Peso	259	305	351	397
Alto x ancho x fondo (mm) sólo caldera	1025 x 505 x 470	1025 x 505 x 570	1025 x 505 x 670	1025 x 505 x 770
Alto x ancho x fondo (mm totales)	1100 x 605 x 920	1100 x 605 x 920	1100 x 605 x 1120	1100 x 605 x 1120
	1.750€	1.960€	2.200€	2.400€

Las nuevas calderas de pie Supraclass Comfort-S, de hierro fundido, funcionan con combustibles económicos como carbón y leña sin renunciar al confort y la eficacia.
Los cuatro modelos de calderas permiten conseguir la solución adecuada a cada necesidad de confort.
Como combustible es posible utilizar coque, carbón o madera.
Las calderas Supraclass Comfort-S son simples y fáciles de usar y ofrecen una estructura compacta para que puedan ser montadas en un espacio reducido.
Diseño moderno y atractivo.
Disponibles en capacidades de 20 a 40 kW (clase 1 según EN 303-5).
Alta eficiencia de combustión, gran capacidad de carga de combustible.
Control de temperatura con regulador termostático y regulador de tiro.
Fácil instalación del sistema de protección contra sobrecalentamientos (posible integración en los sistemas de calefacción existentes).
Instalación rápida, facilidad de uso, mantenimiento y funcionamiento fiable.Alta eficiencia y diseño resistente
La excelente eficiencia de las nuevas calderas Junkers le ayudará a ahorrar energía y por lo tanto costes.
Dependiendo de sus necesidades están disponibles en cuatro modelos: 20, 25, 32 y 40 kW.
El bloque de la caldera Supraclass Comfort-S está fabricado en fundición gris. La cámara de combustión y las superficies de calefacción, se pueden adaptar de forma óptima a los requisitos técnicos. La robustez del bloque de
calor de fundición, favorece el uso de combustible sólido.
Segura y práctica
La caldera **tiene un regulador termostático incluido** en el volumen de suministro que reduce automáticamente la entrada de aire, si sobrepasa la t° máxima de la caldera.
La nueva Supraclass Comfort-S tiene todo para asegurar el confort: amplia puerta de carga y cámara de combustión, con rejilla refrigerada por agua, colector de humos, brida enroscada de impulsión y retorno, puerta de entrada de aire, recogedor de cenizas, pintura lacada pulverizada y aislante.
Posibilidades ilimitadas
Se puede utilizar como caldera única en la instalación o como combinación con otras fuentes de calor como solar o calderas convencionales en los sistemas de calefacción existentes. Es especialmente conveniente porque tiene una cámara de combustión grande y una puerta de carga de elevadas dimensiones. También ofrece la posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta.
Posible combinación con distintas calderas a gas o gasóleo, máximo confort y ahorro de energía.
limpieza fácil.

2014 NOVEDAD

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.

Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

Caldera de acero gasificación de leña VIGAS

Las calderas de leña VIGAS, son calderas con la llama invertida y gasificación de la madera en la parte superior. Las principales características son:

Construcción robotizada y sólida estructura del tanque de acero lo que garantiza una larga vida útil
Combustión de hasta un 30% más que una caldera de leña convencional, llegando hasta un 92% de eficiencia
Por medio de la modulación de la caldera se controla el exceso de energía y asegura una utilización óptima del combustible y unas bajas emisiones
Mínimo esfuerzo para la carga y la limpieza
Cuenta con los elementos de seguridad necesarios para evitar el sobrecalentamiento de la caldera y cumple con todas las normas de seguridad aplicables

Modelo	16	25	40	60
Según Norma EN 303.5	3			
Potencia Nominal (kw)	16	25	40	60
Potencia (Kw)	12-18	5-31	8-42	15-72
Combustible recomendado	Madera max. 20% de humedad			
Consumo a potencia nominal (Kg/h)	4,5	7,6	11,2	19
Peso Total (kg)	400	430	460	760
T° humos min – max. (ºC)	150 - 240			
Tiro recomendable (mbar)	0,20 - 0,25			0,20 - 0,35
Volumen de agua (L)	60	75	93	180
Profundidad de la cámara (mm)	370	560		750
Altura cámara (mm)	490		750	730
Ancho cámara (mm)	440			575
Volumen de carga	80	120	185	315
Dimensiones de la puerta	435 - 255			575 - 3
Vol. Depósito de inercia recomendable	800	1000	1500	3000



Distribuidor Oficial

VIGAS
Calderas gasificación de leña

Vigas LC sin sonda lambda

Artículo	Descripción	PVP €
VIGAS 16 S	**Caldera de leña de gasificación,** modulante de 12 a 18 kW de potencia	2.774,00
VIGAS 25 S	**Caldera de leña de gasificación,** modulante de 5 a 31 kW de potencia	3.098,00
VIGAS 40 S	**Caldera de leña de gasificación,** modulante de 8 a 41 kW de potencia	3.999,60
VIGAS 60 S	**Caldera de leña de gasificación,** modulante de 15 a 72 kW de potencia	5.172,20
VIGAS 80 S	**Caldera de leña de gasificación,** modulante de 25 a 92 kW de potencia	6.540,27



KIT 1 — VIGAS 16 S 800 — 3990,00 PVP
- Caldera VIGAS 16 S
- Válvula de descarga térmica Honeywe
- Depósito de inercia EO Tank 800
- Grupo de seguridad VIGAS
- Grupo hidráulico Laddomat 11-30
- Soporte de caldera
- Útiles de limpieza y cenicero

KIT 2 — VIGAS 25 S 800 — 4333,00 PVP
- Caldera VIGAS 25 S
- Válvula de descarga térmica Honeywe
- Depósito de inercia EO Tank 800
- Grupo de seguridad VIGAS
- Grupo hidráulico Laddomat 11-30
- Soporte de caldera
- Útiles de limpieza y cenicero

KIT 3 — VIGAS 25 S 1000 — 4404,00 PVP
- Caldera VIGAS 25 S
- Válvula de descarga térmica Honeywe
- Depósito de inercia EO Tank 1000
- Grupo de seguridad VIGAS
- Grupo hidráulico Laddomat 11-30
- Soporte de caldera
- Útiles de limpieza y cenicero

KIT 4 — VIGAS 40 S 1000 — 5459,00 PVP
- Caldera VIGAS 40 S
- Válvula de descarga térmica Honeywell
- Depósito de inercia EO Tank 1000
- Grupo de seguridad VIGAS
- Grupo hidráulico Laddomat 21-60
- Soporte de caldera
- Útiles de limpieza y cenicero



KIT 13 — VIGAS 16 S 600/150 — 4707,00 PVP
- Caldera VIGAS 16 S
- Válvula de descarga térmica Honeywell
- Depósito inercia tank in tank 600 lts 150lts ACS
- Grupo de seguridad VIGAS
- Grupo hidráulico Laddomat 11-30
- Soporte de caldera
- Útiles de limpieza y cenicero

KIT 14 — VIGAS 25 S 800 /175 — 5223,00 PVP
- Caldera VIGAS 25 S
- Válvula de descarga térmica Honeywell
- Depósito inercia tank in tank 800 lts 175lts ACS
- Grupo de seguridad VIGAS
- Grupo hidráulico Laddomat 11-30
- Soporte de caldera
- Útiles de limpieza y cenicero

KIT 15 — VIGAS 25 S 1000 /200 — 5372 ,00 PVP
- Caldera VIGAS 25 S
- Válvula de descarga térmica Honeywell
- Depósito inercia tank in tank 1.000 lts 200lts ACS
- Grupo de seguridad VIGAS
- Grupo hidráulico Laddomat 11-30
- Soporte de caldera
- Útiles de limpieza y cenicero

KIT 16 — VIGAS 40 S 1000/200 — 6427 ,00PVP
- Caldera VIGAS 40 S
- Válvula de descarga térmica Honeywell
- Depósito inercia tank in tank 1.000 lts 200lts ACS
- Grupo de seguridad VIGAS
- Grupo hidráulico Laddomat 21-60
- Soporte de caldera
- Útiles de limpieza y cenicero

Caldera de acero gasificación de leña INNOVA

BAXI
la nueva calefacción

INNOVA

DATI TECNICI		SOLO INNOVA 30	SOLO INNOVA 50
Potenza termica nominale	kW	30	48
Rendimento	%	90,1	89,3
Profondità camera di carico	mm	550	550
Volume camera di carico	l	135	185
Portina di caricamento l x h	mm	350 x 300	350 x 300
Lunghezza pezzi di legno	mm	500	500
Diametro legna: legno tenero	max cm.	10	10
Diametro legna: betulla, faggio	max cm.	15	15
Dimensioni Altezza	mm	1375	1375
Larghezza	mm	584	694
Profondità	mm	1188	1188
Contenuto d'acqua	l	130	180
Temperatura di esercizio	°C	80-93	80-93
Pressione massima acqua circuito termico	bar	2,5	2,5
Peso netto	kg	505	550
Tensione di alimentazione	V	230	230
Potenza elettrica nominale	W	120	120

Solo Innova es una caldera de acero de leña.
Un ventilador controlado por termostato aspira el aire dentro de la cámara requerida de combustión y expulsa los gases de combustión.
La trayectoria de aire tanto primaria y la cámara de combustión secundaria cerámica fueron
estudiados para obtener una combustión óptima y ecológicoy un alto rendimiento.

Caracteristicas
- Alta eficiencia
- Acero 7 mm de espesor
- Cámara de combustión de vacío
- cámara de combustión cerámica
- Temperatura de llama más de 1000 ° C
- Gran superficie de intercambio
- Intercambiador de calor de cobre reversible
- Aislamiento de 80 mm
- Puertas reversibles
- Salida de humos ajustable: altura, inclinación de 45 °,espalda
- sistema de extracción de humos bajo carga
- Instalación con depósito de inercia
- Rendimientos superiores al 90%

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

INNOVA 30 5.065€

INNOVA 50 5.555€

Rendimiento 90%



BAXI
la nueva calefacción

FERRECAL
¡Al Servicio del Profesional!
Almacén de Fontanería, Ferretería y Materiales de Calefacción

Caldera de acero gasificación de leña CBL - 32 BAXI

BAXI
la nueva calefacción

CBL - 32



Características principales
- Caldera para troncos de leña con sistema de combustión por llama invertida o también llamada de gasificación.
- Control de la combustión mediante un extractor de humos dispuesto a la salida de la chimenea, gobernado por un termostato de humos.
- Cámara de combustión en depresión para una máxima seguridad.
- Cuerpo de caldera confeccionado en acero de hasta 7 mm de espesor, para garantizar una larga vida útil del producto.
- Amplia puerta de carga para facilitar el acceso a una cámara de combustión de 90L de capacidad y adecuada para troncos de leña de hasta 50 cm de longitud.
- Grandes superficies de intercambio, con haz tubular en el recorrido final de los humos, para un mayor aprovechamiento de la energía. Rendimiento útil cercano al 89%.
- Control y regulación del aire primario y secundario desde el frontal de la caldera, para disponer de una combustión óptima, ecológica y eficiente.
- Fondo de la caldera de material refractario, especialmente diseñado para soportar temperaturas de llama superiores a 1000 °C.
- Equipo antiembalamiento de serie formado por intercambiador de cobre aleteado, que puede montarse a la derecha o izquierda de la caldera.
- Diseñada y construida s/EN 303-5.Clase 4 de Emisiones y Rendimiento.
- Prolongados intervalos de limpieza de la caldera, gracias a una mínima generación de cenizas y un amplio volumen de almacenamiento de las mismas.
- Instalada conjuntamente con un depósito de inercia, almacena el calor de la combustión para disponer del servicio de calefacción cuando sea requerido.

Modelo	Potencia Útil	Rendimiento Útil	Temperatura máxima trabajo	Presión máxima de trabajo	Capacidad agua	Volumen del hogar	Peso en vacio
	kW	%	° C	bar	Litros	Litros	Kg
CBL	32	88,6	100	3	120	90	450

BAXI
la nueva calefacción

Caldera de acero de pellets CBB - 23 BAXI

CBP - 32



Caldera de acero, de 23 kW de potencia, para instalaciones de Calefacción por agua caliente hasta 3 bar y 100 °C. Alimentación con combustible pellets de madera.
Cuadro de Regulación y Control
Características principales
- Conjunto formado por cuerpo caldera, depósito contenedor de pellets, quemador externo y alimentador tipo tornillo bisinfín.
- Caldera de pellets construida en acero, con una sobredimensionada cámara de combustión e intercambiador de humos por haz tubular con turbuladores de alta eficiencia.
- Elevado nivel de Rendimiento, superior al 90%.
- Depósito contenedor de pellets de 300 litros (200 kg) para autonomía media de 1 semana de funcionamiento.
- Con sistema alimentador automático de combustible al quemador.
- Quemador automático de pellets de 2 etapas de funcionamiento (65 ÷100 %), elevada fiabilidad y excelente calidad de combustión.
- Clase 5 de Emisiones y Rendimiento s/EN 303-5.
- Posibilidad de montaje del contenedor y el quemador a izquierda o derecha de la caldera, según convenga.
- Fácil sistema de limpieza de los turbuladores, basado en un mecanismo que posibilita el movimiento simultáneo de los mismos, accesible desde el exterior.
- Prolongados intervalos de limpieza de la caldera, que pueden superar los dos meses, gracias a una mínima generación de cenizas y un amplio volumen de almacenamiento de las mismas.
- Envolvente de acero esmaltada.

Modelo	(1) Potencia Útil	Rendimiento Útil	Temperatura máxima trabajo	Presión máxima de trabajo	Capacidad agua	Capacidad contenedor pellets	Peso en vacio
	kW	%	°C	bar	Litros	Litros	Kg
CBP	23	90,8	100	3	75	300	230

Calderas de Pellets ARCA - TRADESA



Caldera de acero que funciona con pellet de leña natural, con control electrónico digital de las funciones automáticas de encendido, alimentación y regulación de la instalación. Es posible utilizar otros combustibles granulados, como huesos de aceitunas, cáscara de avellana y otros previa consulta y verificación de nuestro servicio pre-venta. Depósito provisto de sinfín de alimentación comandado por el cuadro eléctrico de la caldera. Se suministra con los siguientes componentes: caldera completa con cuadro eléctrico, sinfín de alimentación y tolva superpuesta a la caldera.

- Control digital de las funciones automáticas de encendido y apagado, alimentación y regulación de la instalación.
- Carga automática. Depósito con tornillo sin fin incluido horizontal, controlado por el panel electrónico.
- Rendimientos del 93%.
- Certificación EN 303.5. Clase 3.
- Bajo consumo eléctrico. Electrónica sencilla y con muchas prestaciones en toda la gama de calderas.
- Autolimpieza del quemador por soplado del ventilador.
- Autonomía media depósito pellets 10 días.
- Potencia modulante. Misma electrónica en toda la gama.



- Es necesario colocar una bomba de recirculación entre la impulsión y el retorno para evitar condensación. Opcional: Kit de recirculación: 205,00 euros (*).
- Opcional: parrilla para hueso de aceituna: 124,00 euros (*).
- Puesta en marcha incluida. No incluido desplazamiento.

	TRADEPELLET 14	TRADEPELLET 20	TRADEPELLET 30	TRADEPELLET 40	TRADEPELLET 50
Potencia útil máxima kW-kcal/h	14 - 12.068	20 - 17.200	30 - 25.800	40 - 34.400	50 - 43.000
Potencia útil mínima kW-kcal/h	6 - 5.040	10 - 8.600	20 - 17.200	30 - 25.800	40 - 34.400
Pot. en cámara combustión máxima kW-kcal/h	15,5 - 13.330	22 - 18.920	33 - 28.380	44 - 37.840	55 - 47.300
Pot. en cámara combustión mínima kW-kcal/h	7 - 6.020	11 - 9.460	22 - 18.920	33 - 28.380	44 - 37.840
Peso Kg	200	200	280	370	370
Volumen depósito Kg	100	100	200	280	280
Capacidad caldera litros	47	47	68	117	117
Pérdida de carga lado agua mbar	10	10	10	10	10
Pérdida de carga lado humos mbar	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06
Presión de trabajo bar	3	3	3	3	3
Presión máxima de ensayo bar	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Precio €	5.642,00	5.732,00	6.664,00	8.601,00	8.903,00

Dimensiones tolva o depósito	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Capacidad en Kg
TRADEPELLET 14/20	770	550	630	110
TRADEPELLET 30	900	620	650	196
TRADEPELLET 40/50	1.100	690	730	280

SERVIO TÉCNICO EN GALICIA

ARCA caldaie

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

TRADESA

FERRECAL ¡Al Servicio del Profesional!
Almacén de Fontanería, Ferretería y Materiales de Calefacción

Calderas de Leña - Pellets ARCA - TRADESA



Caldera combinada de leña/pellet dotada de panel de comando electrónico implementado con la nueva función automática Leña-pellet. En el cuadro podemos seleccionar las siguientes modalidades de funcionamiento:
- Funcionamiento sólo leña.
- Funcionamiento sólo pellets.
- Funcionamiento combinado automático Leña- Pellet

Se suministra sin incluir el sinfín de alimentación y la tolva que se coloca al lado de la caldera.

- Alimentación y encendido automático.
- Encendido automático del pellet y regulación modulante.
- Certificación EN 303.5. Clase 3.
- Combustión por gasificación.
- Autonomía pellet 10-12 días.
- Funcionamiento sólo a leña, sólo a pellet y automático (terminada la leña enciende el pellet)





ARCA caldaie

	TRADEDUO 30	TRADEDUO 45	TRADEDUO 56
Potencia útil máxima kW-kcal/h	30 - 26.250	45 - 39.375	56 - 49.000
Potencia útil mínima kW-kcal/h	10 - 8.750	22 - 19.250	30 - 26.250
Pot. en cámara combustión máxima kW-kcal/h	33 - 28.875	54 - 47.250	67 - 58.625
Peso Kg	380	470	555
Capacidad caldera litros	95	115	135
Pérdida de carga lado agua mbar	10	8	10
Pérdida de carga lado humos mbar	0,01	0,02	0,04
Presión máxima ejercicio bar	4	4	4
Volumen cámara combustión litros	95	135	185
Apertura hueco de carga mm	290 x 330	330 x 430	330 x 430
Long. máx. troncos leña cm	51	51	71
Precio € (*)	7.815,00	8.358,00	9.963,00

- Se suministra sin incluir el sinfín de alimentación y la tolva que se coloca al lado de la caldera. (*)
- Es necesario colocar una bomba de recirculación entre la impulsión y el retorno para evitar condensación. Opcional: Kit de recirculación: 205,00 euros (*).
- Al precio de la caldera TRADEDÚO, se debe añadir el precio del sinfín de alimentación (1,8 metros): 1.007,00 E
- Puesta en marcha incluida. No incluido desplazamiento.

Tolva (contenedor vertical al lado de la caldera) 3 modelos.
Añadir al precio de la caldera.

Dimensiones (mm)	Capacidad (Kg)	Precio €
280 x 700 x 1.500	190	544,00
530 x 700 x 1.500	360	660,00
700 x 700 x 1.500	400	689,00

Si el cliente prefiere utilizar una tolva propia a una cierta distancia de la caldera hay disponible la siguiente gama de sinfín con motor.

Sinfín con motor-Longitud	Precio €
180 cm	1.007,00
250 cm	1.411,00
300 cm	1.454,00
350 cm	1.648,00

SERVIO TÉCNICO EN GALICIA

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.

TRADESA

FERRECAL ¡Al Servicio del Profesional!
Almacén de Ferretería, Ferretería y Materiales de Calefacción

Souvenir Steel

Estufas de Pellets Canalizada

PUESTA EN MARCHA GRATUITA



DISPONIBILIDAD INMEDIATA

kW-N	3,7 - 10,2
m³	292
%	>90
Capacidad kg	~18
kg/h	0,8 - 2,3
Ø mm	80
Dim. L-H-P	821x1122x296
kg	139

PVP 2.745€ IVA NO INCLUIDO

Bordeaux

Bianco Nero



Estufa Canalizada

Comfort P70 y P70H49

Insertos de Pellets

PUESTA EN MARCHA GRATUITA



DISPONIBILIDAD INMEDIATA

	Comfort P70	Comfort P70 H49
kW-M	3,8 - 11	3,8 - 8
kW-N	3,0 - 10,0**	3,0 - 7,0
m³	285	200
%	>88	>90
Capacidad kg	~15	~10
kg/h	0,6 - 2,4	0,7 - 1,6
Ø mm	80	80
Dim. L-H-P	700x550x600	700 x 490 x 500
kg	135	120

PVP 2.821€ IVA NO INCLUIDO

PVP 2.717€ IVA NO INCLUIDO

Duchessa Idro Steel

Termoproductos Pellet

Termoprodotto

Posibilidad de conectar a la instalación termohidráulica de la vivienda, suministrando agua caliente a los radiadores.

PUESTA EN MARCHA GRATUITA



Pergamena

kW-N	3,6 - 12,0
kW-H₂O	3,0 - 10,8
m³	344
%	>91
Capacidad kg	~20
kg/h	0,8 - 2,8
Ø mm	80
Dim. L-H-P	538x1034x543
kg	158

PVP 2.945€ IVA NO INCLUIDO

Bordeaux Nero

LP 14

Calderas Pellet

PUESTA EN MARCHA GRATUITA



kW-N	3,9 - 14,7
m³	420
%	>93
Capacidad kg	~43
kg/h	0,9 - 3,3
Ø mm	120
Dim. L-H-P	533x1327x661
kg	220

PVP 4.754€ IVA NO INCLUIDO

LP 20

Calderas Pellet

PUESTA EN MARCHA GRATUITA



kW-N	3,9 - 20,9
m³	600
%	>93
Capacidad kg	~70
kg/h	0,9 - 4,6
Ø mm	120
Dim. L-H-P	525x1368x941
kg	260

PVP 6.025€ IVA NO INCLUIDO

LP 30

Calderas Pellet

PUESTA EN MARCHA GRATUITA



kW-N	8,6 - 31,1
m³	890
%	92
Capacidad kg	~85
kg/h	2,0 - 7,0
Ø mm	120
Dim. L-H-P	875x1406x772
kg	343

PVP 6.561€ IVA NO INCLUIDO

Sello Instalador

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Polig. Ind. del Tambre. Vía Arquímides 1-2
Tef. 981 58 60 22 / Fax. 981 58 60 43

DETALL SANTIAGO DE COMPOSTELA
Avda. de Lugo Nº6 Bajo
Tef. 981 56 31 99 / Fax. 981 56 31 99

DELEGACIÓN LA CORUÑA
Polig. Ind. de La Grela. Avda Isaac Peral Nº 8
Tef. 981 27 70 79 / Fax. 981 27 70 79

DELEGACIÓN LUGO
Polig. Ind. del Ceao. Avda Benigno Rivera S/N
Tef. 982 20 93 31 / Fax. 982 20 93 31

Horario Laboral : L - V / Mañanas 8:00 - 13:30 / Tardes 15:30 - 19:30 // S 9:00-13:30

www.ferrecal.com ferrecal@ferrecal.com

Precios Netos Válidos del 01/01/14 hasta el 28/02/14, o fin de existencias, excepto error tipográfico. Promoción exclusiva para profesionales. IVA NO INCLUIDO.
Todos los precios pueden ser modificados sin previo aviso por cambio de tarifas PVP de nuestros proveedores. Promoción aplicable a clientes que estén al corriente de los pagos.