ARNU07GSWL2
ARNU09GSBL2
ARNU12GSBL2
ARNU15GSBL2
ARNU18GSCL2
ARNU24GSCL2





Datos técnicos

Modelo		Unidad	ARNU07GSWL2	ARNU09GSBL2	ARNU12GSBL2	ARNU15GSBL2	ARNU18GSCL2	ARNU24GSCL2
Capacidad	Refrigeración	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
		kcal/h	1.892	2.408	3.096	3.870	4.816	6.106
	Calefacción	kW	2,5	3,2	4	5	6,3	8
		kcal/h	2.150	2.752	3.440	4.300	5.418	6.880
Consumo	Refrigeración	W	40	40	40	40	40	40
	Calefacción	W	40	40	40	40	40	40
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
Dimensiones	(al. x an. x pr.)	mm	285x885x210	285x885x210	285x885x210	285x885x210	325x1.030x250	325x1.030x250
Peso		kg	11	11	11	11	18	18
Nivel presión sonora (1 m)	A/M/B	dB(A)	31 / 28 / 25	34 / 31 / 24	37 / 33 / 27	39 / 33 / 27	44 / 40 / 36	45 / 40 / 35
Caudal	A/M/B	m^3/min	5,6 / 5,0 / 4,6	7,0 / 6,5 / 6,0	9,5 / 9,0 / 8,5	10,5 / 9,0 / 8,5	16,2 / 14,2 / 12,3	20,4 / 17,0 / 13,2
Filtro purificador aire Neo Plasma			o	o	o	o	o	o
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)
	Drenaje (DE/DI)	mm	20 / 16	20 / 16	20 / 16	20 / 16	20 / 16	20 / 16

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

Accesorios

Descripción		Modelo
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC

Mando por cable					Mando inalámbrico
 Deluxe PQRCUDS0*	 Estándar (negro) PQRCVSL0	 Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	 Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco)	 Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	 PQWRHDF0