ARNU07GTUC2
ARNU09GTUC2
ARNU12GTUC2
ARNU18GTTC2
ARNU24GTTC2





Datos técnicos

Modelo		Interior / Panel	ARNU07GTUC2 PT-UUC	ARNU09GTUC2 PT-UUC	ARNU12GTUC2 PT-UUC	ARNU18GTTC2 PT-UTC	ARNU24GTTC2 PT-UTC
Capacidad	Refrigeración	kW	2,2	2,8	3,6	5,6	7,1
		Kcal/h	1.892	2.408	3.096	4.816	6.106
	Calefacción	kW	2,5	3,2	4,0	6,3	8,0
		Kcal/h	2.150	2.752	3.440	5.418	6.880
Consumo	Refrigeración	W	40	40	40	70	70
	Calefacción	W	40	40	40	70	70
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
Dimensiones	Unidad interior	mm	132x860x450	132x860x450	132x860x450	132x1.180x450	132x1.180x450
(al. x an. x pr.)	Panel	mm	34x1.100x500	34x1.100x500	34x1.100x500	34x1.420x500	34x1.420x500
Peso	Unidad interior	Kg	14,7	14,7	14,7	18,7	18,7
	Panel	Kg	5	5	5	6,5	6,5
Nivel presión sonora (1,5 m)	A/M/B	dB(A)	32 / 29 / 25	35 / 34 / 32	38 / 35 / 32	40 / 37 / 35	43 / 40 / 36
Caudal	A/M/B	m^3/min	8,2 / 7,3 / 6,4	9,2 / 8,6 / 8,2	10 / 9,2 / 8,2	13,3 / 12,1 / 10,9	14,6 / 13,3 / 11,5
Filtro purificador aire Plasma			o	o	o	o	o
Bomba de drenaje			o	o	o	o	o
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (1/4)
	Gas	mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (1/2)
	Drenaje (DE/DI)	mm	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

Accesorios

Descripción		Modelo
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC

Mando por cable					Mando inalámbrico
 Deluxe PQRCUDS0*	 Estándar (negro) PQRCVSL0	 Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	 Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco)	 Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	 PQWRHDF0

Las tasas de ecoembalaje y de ecopilas no están incluidas en el precio cesión.