ARNU09GVEA2
ARNU12GVEA2





Datos técnicos

Modelo		Unidad	ARNU09GVEA2	ARNU12GVEA2
Capacidad	Refrigeración	kW	2,8	3,6
		kcal/h	2.408	3.096
	Calefacción	kW	3,2	4,0
		kcal/h	2.752	3.440
Consumo	Refrigeración	W	30	30
	Calefacción	W	30	30
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1,220~240,50	1,220~240,50
Dimensiones	(al. x an. x pr.)	mm	490x900x200	490x900x200
Peso		kg	13,7	13,7
Nivel presión sonora (1 m)	A/M/B	dB(A)	36 / 32 / 28	38 / 36 / 30
Caudal	A/M/B	m^3/min	7,6 / 6,9 / 6,2	9,2 / 7,6 / 6,9
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gas	mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)
	Drenaje (DE/DI)	mm	20 / 16	20 / 16

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

Accesorios

Descripción		Modelo
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC

Mando por cable					Mando inalámbrico
					
Deluxe PQRCUDS0*	Estándar (negro) PQRCVSL0	Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco)	Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	PQWRHDF0