# ARNU28GBGA2
# ARNU36GBGA2
# ARNU42GBGA2
# ARNU48GBRA2
# ARNU54GBRA2
# ARNU76GB8A2
# ARNU96GB8A2






## Datos técnicos

| Modelo | | Unidad | ARNU28GBGA2 | ARNU36GBGA2 | ARNU42GBGA2 | ARNU48GBRA2 | ARNU54GBRA2 | ARNU76GB8A2 | ARNU96GB8A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Refrigeración | kW | 8,2 | 10,6 | 12,3 | 14,1 | 15,8 | 22,4 | 28,0 |
| | | kcal/h | 7.052 | 9.116 | 10.578 | 12.126 | 13.585 | 19.264 | 24.080 |
| | Calefacción | kW | 9,2 | 11,9 | 13,8 | 15,9 | 18,0 | 25,2 | 3,15 |
| | | kcal/h | 7.912 | 10.234 | 11.868 | 13.674 | 15.477 | 21.672 | 27.090 |
| Consumo | Refrigeración | W | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 800 | 800 |
| | Calefacción | W | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 800 | 800 |
| Suministro eléctrico | | Ø / V / Hz | 1,220~240,50 | 1,220~240,50 | 1,220~240,50 | 1,220~240,50 | 1,220~240,50 | 1,220~240,50 | 1,220~240,50 |
| Dimensiones | (al. x an. x pr.) | mm | 298x1.182x450 | 298x1.182x450 | 298x1.182x450 | 380x1.230x590 | 380x1.230x590 | 460x1.562x688 | 460x1.562x688 |
| Peso | | kg | 38 | 38 | 38 | 53 | 53 | 87 | 87 |
| Nivel presión sonora (1,5 m) | A/M/B | dB(A) | 42 / 41 / 40 | 44 / 43 / 42 | 45 / 44 / 44 | 44 / 42 / 41 | 47 / 46 / 45 | 50 / 48 / 48 | 52 / 50 / 50 |
| Presión estática regulable | | mmca | 5~16 | 5~16 | 5~16 | 5~20 | 5~20 | 6~25 | 6~25 |
| Caudal | A/M/B | $m^3$/min | 25,9 / 24,1 / 21,8 | 32,3 / 29 / 25,3 | 34,5 / 32,3 / 30,7 | 44,8 / 40,6 / 33,3 | 60 / 50 / 50 | 60 / 50 / 50 | 72 / 64 / 64 |
| Conexión líneas | Líquido | mm (pulg.) | Ø9,52 (3/8) | Ø9,52 (3/8) | Ø9,52 (3/8) | Ø9,52 (3/8) | Ø9,52 (3/8) | Ø9,52 (3/8) | Ø9,52 (3/8) |
| | Gas | mm (pulg.) | Ø15,88 (5/8) | Ø15,88 (5/8) | Ø15,88 (5/8) | Ø15,88 (5/8) | Ø19,05 (5/8) | Ø19,05 (3/4) | Ø22,2 (7/8) |
| | Drenaje (DE/DI) | mm | 32 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 | 32 / 25 |


Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
4. Para usar el mando inalámbrico, es necesario instalar el mando por cable y dirigir la señal hacia él.

Condiciones de medida de niveles sonoros



Medida realizada en cámara anecoica, a máxima presión estática

## Accesorios

| Descripción | | Modelo |
|---|---|---|
| Contacto seco | Sin carcasa (1 punto de contacto) | PQDSA |
| | Con carcasa (1 punto de contacto) | PQDSB / PQDSB1 |
| | Con carcasa (2 puntos de contacto) | PQDSBC |

| Mando por cable | | | | | Mando inalámbrico |
|---|---|---|---|---|---|
|  Deluxe PQRCUDS0* |  Estándar (negro) PQRCVSL0 |  Estándar (blanco) PQRCVSL0QW |  Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco) |  Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro) |  PQWRHDF0 |