

HP				26	28
Modelo	**Conjunto**			**ARUB260LTE4**	**ARUB280LTE4**
	Unidad independiente			**ARUB120LTE4**	**ARUB120LTE4**
				ARUB140LTE4	**ARUB160LTE4**
Capacidad	Refrigeración	Nom.	kW	72,8	78,4
	Calefacción	Nom.	kW	81,9	88,2
Capacidad a baja temperatura	Calefacción -7 °C	Máx.	kW	81,9	88,2
Consumo	Refrigeración	Nom.	kW	15,3	17,3
	Calefacción	Nom.	kW	17,4	19,2
Consumo a baja temperatura	Calefacción -7 °C	Máx.	kW	24,4	26,6
COP	Refrigeración			4,75	4,54
	Calefacción			4,71	4,59
Rango funcionamiento	Refrigeración	Min.~Máx.	°C BS	-10 °C ~ 43 °C	-10 °C ~ 43 °C
	Calefacción	Min.~Máx.	°C BH	-25 °C ~ 18 °C	-25 °C ~ 18 °C
Compresor	Tipo			HSS	HSS
	Número de compresores			2	2
Ventilador	Tipo			Helicoidal	Helicoidal
	Tipo motor			DC Inverter	DC Inverter
	Presión estática máx.			10mmAq(100Pa)	10mmAq(100Pa)
Caudal	Refrigeración	Máx.	m^3/min.	290 + 210	290 + 210
Presión sonora		Máx.	dBA	62,0	62,0
Nivel sonoro	Máx.	dBA		73,0	73,0
Dimensiones		AnxAlxP	mm	(1.240 × 1.680 × 760) × 1 + (920 × 1.680 × 760) × 1	(1.240 × 1.680 × 760) × 1 + (920 × 1.680 × 760) × 1
Peso neto			kg	245 × 1 + 208 × 1	245 × 1 + 208 × 1
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A
	Carga		kg	10,5 + 7,5	10,5 + 7,5
	Control			EEV	EEV
Aceite refrigerante	Tipo			FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
	Control		cm^3	5.200	5.200
Alimentación eléctrica			ø/V/Hz	3 / 380~415 / 50	3 / 380~415 / 50
Cable comunicación (VCTF-SB)		Nº x mm^2		2C × 1,0 ~ 1,5	2C × 1,0 ~ 1,5
Longitud tuberías	Total	Máx.	m	1.000	1.000
	Longitud máxima tuberías*	Máx.	m	200(225)	200(225)
	Después de 1ª derivación**	Máx.	m	40(90)	40(90)
Diferencia altura	IDU-ODU	Máx.	m	110	110
	IDU-IDU	Máx.	m	40	40
Conexiones tuberías	Líquido		mm	19,05	19,05
	Gas de baja presión		mm	34,9	34,9
	Gas de alta presión		mm	28,58	28,58
Número unidades exteriores				2	2
Número unidades int. conectables***		Máx.		42(52)	45(56)
Rango de las unidades int. conectables		Min.-Máx.		50~160%	50~160%
Intercambiador de calor	Tipo			Lama ancha Plus Fin	Lama ancha Plus Fin