

| HP | | | | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo** | **Conjunto** | | | **ARUB300LTE4** | **ARUB320LTE4** | **ARUB340LTE4** |
| | **Unidad independiente** | | | **ARUB120LTE4** | **ARUB120LTE4** | **ARUB140LTE4** |
| | | | | **ARUB180LTE4** | **ARUB200LTE4** | **ARUB200LTE4** |
| Capacidad | Refrigeración | Nom. | kW | 84,0 | 89,6 | 95,2 |
| | Calefacción | Nom. | kW | 94,5 | 100,8 | 107,1 |
| Capacidad a baja temperatura | Calefacción -7 °C | Máx. | kW | 94,5 | 100,8 | 107,1 |
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 16,7 | 18,4 | 20,0 |
| | Calefacción | Nom. | kW | 19,1 | 21,2 | 23,0 |
| Consumo a baja temperatura | Calefacción -7 °C | Máx. | kW | 27,9 | 29,1 | 30,4 |
| COP | Refrigeración | | | 5,03 | 4,87 | 4,76 |
| | Calefacción | | | 4,96 | 4,76 | 4,66 |
| Rango funcionamiento | Refrigeración | Min.~Máx. | °C BS | -10 °C ~ 43 °C | -10 °C ~ 43 °C | -10 °C ~ 43 °C |
| | Calefacción | Min.~Máx. | °C BH | -25 °C ~ 18 °C | -25 °C ~ 18 °C | -25 °C ~ 18 °C |
| Compresor | Tipo | | | HSS | HSS | HSS |
| | Número de compresores | | | 3 | 3 | 3 |
| Ventilador | Tipo | | | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal |
| | Tipo motor | | | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| | Presión estática máx. | | | 10mmAq(100Pa) | 10mmAq(100Pa) | 10mmAq(100Pa) |
| Caudal | Refrigeración | Máx. | $m^3$/min. | 290 + 210 | 250 + 210 | 290 x 2 |
| Presión sonora | | Máx. | dBA | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| Nivel sonoro | Máx. | dBA | | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| Dimensiones | | AnxAlxP | mm | (1.240×1.680×760)×1 +(920×1.680×760)×1 | (1.240×1.680×760)×1 +(920×1.680×760)×1 | (1.240 × 1.680 × 760) × 2 |
| Peso neto | | | kg | 280 x 1 + 208 x 1 | 280 x 1 + 208 x 1 | 280 × 1 + 245 × 1 |
| Refrigerante | Tipo | | | R410A | R410A | R410A |
| | Carga | | kg | 10,5 + 7,5 | 10,5 + 7,5 | 10,5 × 2 |
| | Control | | | EEV | EEV | EEV |
| Aceite refrigerante | Tipo | | | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) |
| | Control | | $cm^3$ | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Alimentación eléctrica | | | ø/V/Hz | 3 / 380~415 / 50 | 3 / 380~415 / 50 | 3 / 380~415 / 50 |
| Cable comunicación (VCTF-SB) | | N° x $mm^2$ | | 2C × 1,0 ~ 1,5 | 2C × 1,0 ~ 1,5 | 2C × 1,0 ~ 1,5 |
| Longitud tuberías | Total | Máx. | m | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Longitud máxima tuberías* | Máx. | m | 200(225) | 200(225) | 200(225) |
| | Después de 1ª derivación** | Máx. | m | 40(90) | 40(90) | 40(90) |
| Diferencia altura | IDU-ODU | Máx. | m | 110 | 110 | 110 |
| | IDU-IDU | Máx. | m | 40 | 40 | 40 |
| Conexiones tuberías | Líquido | | mm | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| | Gas de baja presión | | mm | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| | Gas de alta presión | | mm | 28,58 | 28,58 | 28,58 |
| Número unidades exteriores | | | | 2 | 2 | 2 |
| Número unidades int. conectables*** | | Máx. | | 49(60) | 52(64) | 55(64) |
| Rango de las unidades int. conectables | | Min.-Máx. | | 50~160% | 50~160% | 50~160% |
| Intercambiador de calor | Tipo | | | Lama ancha Plus Fin | Lama ancha Plus Fin | Lama ancha Plus Fin |