

| HP | | | | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Conjunto | | | ARUB460LTE4 | ARUB480LTE4 | ARUB500LTE4 | ARUB520LTE4 |
| | Unidad independiente | | | ARUB100LTE4 | ARUB100LTE4 | ARUB100LTE4 | ARUB120LTE4 |
| | | | | ARUB160LTE4 | ARUB180LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 |
| | | | | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 |
| Capacidad | Refrigeración | Nom. | kW | 128,8 | 134,4 | 140,0 | 145,6 |
| | Calefacción | Nom. | kW | 144,9 | 151,2 | 157,5 | 163,8 |
| Capacidad a baja temperatura | Calefacción -7 °C | Máx. | kW | 144,9 | 151,2 | 157,5 | 163,8 |
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 27,3 | 26,8 | 28,5 | 29,9 |
| | Calefacción | Nom. | kW | 30,3 | 30,1 | 32,2 | 34,5 |
| Consumo a baja temperatura | Calefacción -7 °C | Máx. | kW | 41,7 | 43,1 | 44,2 | 46,6 |
| COP | Refrigeración | | | 4,71 | 5,02 | 4,92 | 4,86 |
| | Calefacción | | | 4,79 | 5,02 | 4,89 | 4,75 |
| Rango funcionamiento | Refrigeración | Min.~Máx. | °C BS | -10 °C ~ 43 °C | -10 °C ~ 43 °C | -10 °C ~ 43 °C | -10 °C ~ 43 °C |
| | Calefacción | Min.~Máx. | °C BH | -25 °C ~ 18 °C | -25 °C ~ 18 °C | -25 °C ~ 18 °C | -25 °C ~ 18 °C |
| Compresor | Tipo | | | HSS | HSS | HSS | HSS |
| | Número de compresores | | | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ventilador | Tipo | | | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal |
| | Tipo motor | | | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| | Presión estática máx. | | | 10mmAq(100Pa) | 10mmAq(100Pa) | 10mmAq(100Pa) | 10mmAq(100Pa) |
| Caudal | Refrigeración | Máx. | $m^3$/min. | 290 x 2 + 210 | 290 x 2 + 210 | 290 x 2 + 210 | 290 x 2 + 210 |
| Presión sonora | | Máx. | dBA | 63,9 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| Nivel sonoro | Máx. | dBA | | 74,9 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Dimensiones | | AnxAlxP | mm | (1.240×1.680×760)×2 +(920×1.680×760)×1 | (1.240×1.680×760)×2 +(920×1.680×760)×1 | (1.240×1.680×760)×2 +(920×1.680×760)×1 | (1.240×1.680×760)×2 +(920×1.680×760)×1 |
| Peso neto | | | kg | 280×1+245x1+208×1 | 280 x 2 + 208 x 1 | 280 x 2 + 208 x 1 | 280 x 2 + 208 x 1 |
| Refrigerante | Tipo | | | R410A | R410A | R410A | R410A |
| | Carga | | kg | (10,5 × 2) + 7,5 | (10,5 × 2) + 7,5 | (10,5 × 2) + 7,5 | (10,5 × 2) + 7,5 |
| | Control | | | EEV | EEV | EEV | EEV |
| Aceite refrigerante | Tipo | | | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) |
| | Control | | $cm^3$ | 8.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| Alimentación eléctrica | | | ø/V/Hz | 3 / 380~415 / 50 | 3 / 380~415 / 50 | 3 / 380~415 / 50 | 3 / 380~415 / 50 |
| Cable comunicación (VCTF-SB) | | N° x $mm^2$ | | 2C × 1,0 ~ 1,5 | 2C × 1,0 ~ 1,5 | 2C × 1,0 ~ 1,5 | 2C × 1,0 ~ 1,5 |
| Longitud tuberías | Total | Máx. | m | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Longitud máxima tuberías* | Máx. | m | 200(225) | 200(225) | 200(225) | 200(225) |
| | Después de 1ª derivación** | Máx. | m | 40(90) | 40(90) | 40(90) | 40(90) |
| Diferencia altura | IDU-ODU | Máx. | m | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | IDU-IDU | Máx. | m | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Conexiones tuberías | Líquido | | mm | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| | Gas de baja presión | | mm | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| | Gas de alta presión | | mm | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Número unidades exteriores | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Número unidades int. conectables*** | | Máx. | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Rango de las unidades int. conectables | | Min.-Máx. | | 50~130% | 50~130% | 50~130% | 50~130% |
| Intercambiador de calor | Tipo | | | Lama ancha Plus Fin | Lama ancha Plus Fin | Lama ancha Plus Fin | Lama ancha Plus Fin |