

| HP | | | | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Conjunto | | | ARUB720LTE4 | ARUB740LTE4 | ARUB760LTE4 | ARUB780LTE4 | ARUB800LTE4 |
| | Unidad independiente | | | ARUB140LTE4 | ARUB160LTE4 | ARUB180LTE4 | ARUB180LTE4 | ARUB200LTE4 |
| | | | | ARUB180LTE4 | ARUB180LTE4 | ARUB180LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 |
| | | | | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 |
| | | | | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 | ARUB200LTE4 |
| Capacidad | Refrigeración | Nom. | kW | 201,6 | 207,2 | 212,8 | 218,4 | 224,0 |
| | Calefacción | Nom. | kW | 226,8 | 233,1 | 239,4 | 245,7 | 252,0 |
| Capacidad a baja temperatura | Calefacción -7 °C | Máx. | kW | 226,8 | 233,1 | 239,4 | 245,7 | 252,0 |
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 41,4 | 43,4 | 42,8 | 44,5 | 46,2 |
| | Calefacción | Nom. | kW | 47,6 | 49,4 | 49,2 | 51,3 | 53,4 |
| Consumo a baja temperatura | Calefacción -7 °C | Máx. | kW | 64,3 | 66,5 | 67,9 | 69,0 | 70,1 |
| COP | Refrigeración | | | 4,87 | 4,78 | 4,97 | 4,91 | 4,85 |
| | Calefacción | | | 4,77 | 4,72 | 4,86 | 4,79 | 4,72 |
| Rango funcionamiento | Refrigeración | Min.~Máx. | °C BS | -10 °C ~ 43 °C | -10 °C ~ 43 °C | -10 °C ~ 43 °C | -10 °C ~ 43 °C | -10 °C ~ 43 °C |
| | Calefacción | Min.~Máx. | °C BH | -25 °C ~ 18 °C | -25 °C ~ 18 °C | -25 °C ~ 18 °C | -25 °C ~ 18 °C | -25 °C ~ 18 °C |
| Compresor | Tipo | | | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
| | Número de compresores | | | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Ventilador | Tipo | | | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal |
| | Tipo motor | | | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| | Presión estática máx. | | | 10mmAq(100Pa) | 10mmAq(100Pa) | 10mmAq(100Pa) | 10mmAq(100Pa) | 10mmAq(100Pa) |
| Caudal | Refrigeración | Máx. | $m^3$/min. | 290 x 4 | 290 x 4 | 290 x 4 | 290 x 4 | 290 x 4 |
| Presión sonora | | Máx. | dBA | 65,4 | 65,4 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Nivel sonoro | Máx. | dBA | | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Dimensiones | | AnxAlxP | mm | (1.240×1.680 × 760) × 4 | (1.240×1.680 × 760) × 4 | (1.240×1.680 × 760) × 4 | (1.240×1.680 × 760) × 4 | (1.240×1.680 × 760) × 4 |
| Peso neto | | | kg | 280 x 3 + 245 x 1 | 280 x 3 + 245 x 1 | 280 x 4 | 280 x 4 | 280 x 4 |
| Refrigerante | Tipo | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| | Carga | | kg | 10,5 x 4 | 10,5 x 4 | 10,5 x 4 | 10,5 x 4 | 10,5 x 4 |
| | Control | | | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV |
| Aceite refrigerante | Tipo | | | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) |
| | Control | | $cm^3$ | 13.400 | 13.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| Alimentación eléctrica | | | ø/V/Hz | 3 / 380~415 / 50 | 3 / 380~415 / 50 | 3 / 380~415 / 50 | 3 / 380~415 / 50 | 3 / 380~415 / 50 |
| Cable comunicación (VCTF-SB) | | N° x $mm^2$ | | 2C × 1,0 ~ 1,5 | 2C × 1,0 ~ 1,5 | 2C × 1,0 ~ 1,5 | 2C × 1,0 ~ 1,5 | 2C × 1,0 ~ 1,5 |
| Longitud tuberías | Total | Máx. | m | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Longitud máxima tuberías* | Máx. | m | 200(225) | 200(225) | 200(225) | 200(225) | 200(225) |
| | Después de 1ª derivación** | Máx. | m | 40(90) | 40(90) | 40(90) | 40(90) | 40(90) |
| Diferencia altura | IDU-ODU | Máx. | m | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | IDU-IDU | Máx. | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Conexiones tuberías | Líquido | | mm | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| | Gas de baja presión | | mm | 53,98 | 53,98 | 53,98 | 53,98 | 53,98 |
| | Gas de alta presión | | mm | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Número unidades exteriores | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número unidades int. conectables*** | | Máx. | | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Rango de las unidades int. conectables | | Min.-Máx. | | 50~130% | 50~130% | 50~130% | 50~130% | 50~130% |
| Intercambiador de calor | Tipo | | | | | | | |