

HP				22	24
Modelo	Unidad combinada			ARUN220LTE4	ARUN240LTE4
	Unidad independiente			ARUN120LTE4	ARUN120LTE4
				ARUN100LTE4	ARUN120LTE4
Capacidad	Refrigeración	Nom.	kW	61,6	67,2
	Calefacción	Nom.	kW	69,3	75,6
Capacidad a baja temperatura	Calefacción -7 °C	Máx.	kW	69,3	75,6
Consumo	Refrigeración	Nom.	kW	12,2	13,7
	Calefacción	Nom.	kW	13,3	15,6
Consumo a baja temperatura	Calefacción -7 °C	Máx.	kW	20,7	23,0
COP	Refrigeración			5,04	4,91
	Calefacción			5,21	4,85
ESEER				7,51	7,48
Rango funcionamiento	Refrigeración	Min.~Máx.	°C BS	-10° C ~ 43 °C	-10 °C ~ 43 °C
	Calefacción	Min.~Máx.	°C BH	-25 °C ~ 18 °C	-25 °C ~ 18 °C
Compresor	Tipo			HSS	HSS
	Número de compresores			2	2
Ventilador	Tipo			Helicoidal	Helicoidal
	Tipo motor			DC Inverter	DC Inverter
	Presión estática máx.			10mmAq(100Pa)	10mmAq(100Pa)
Caudal	Refrigeración	Máx. m^3/min		210 x 2	210 x 2
Presión sonora		Máx. dBA		62	62
Nivel sonoro	Máx	dBA		73,0	73,0
Dimensiones		AnxAlxP	mm	(920 × 1.680 × 760) × 2	(920 × 1.680 × 760) × 2
Peso neto			kg	208 × 2	208 × 2
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A
	Carga		kg	7,5 × 2	7,5 × 2
	Control			EEV	EEV
Aceite refrigerante	Tipo			FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
	Control		cm^3	5.200	5.200
Alimentación eléctrica			ø/V/Hz	3 / 380~415 / 50	3 / 380~415 / 50
Cable comunicación (VCTF-SB)		N° x mm^2		2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Longitud tuberías	Total	Máx	m	1.000	1.000
	Longitud máxima tuberías*	Máx.	m	200(225)	200(225)
	Después de 1ª derivación**	Máx.	m	40(90)	40(90)
Diferencia altura	INT-EXT	Máx.	m	110	110
	INT-INT	Máx.	m	40	40
Conexiones tuberías	Líquido		mm	15,88	15,88
	Gas		mm	28,58	34,9
Número unidades exteriores				2	2
Número unidades int. conectables***		Máx.		35(44)	39(48)
Rango de las unidades int. conectables		Min.-Máx.		50~160%	50~160%
Intercambiador de calor	Tipo			Lama ancha Plus Fin	Lama ancha Plus Fin