

HP				30	32	34
Modelo	**Unidad combinada**			**ARUN300LTE4**	**ARUN320LTE4**	**ARUN340LTE4**
	Unidad independiente			**ARUN180LTE4**	**ARUN200LTE4**	**ARUN200LTE4**
				ARUN120LTE4	**ARUN120LTE4**	**ARUN140LTE4**
Capacidad	Refrigeración	Nom.	kW	84,0	89,6	95,2
	Calefacción	Nom.	kW	94,5	100,8	107,1
Capacidad a baja temperatura	Calefacción -7 °C	Máx.	kW	94,5	100,8	107,1
Consumo	Refrigeración	Nom.	kW	16,7	18,4	20,0
	Calefacción	Nom.	kW	19,1	21,2	23,0
Consumo a baja temperatura	Calefacción -7 °C	Máx.	kW	27,9	29,1	30,4
COP	Refrigeración			5,03	4,87	4,76
	Calefacción			4,96	4,76	4,66
ESEER				7,33	7,13	7,08
Rango funcionamiento	Refrigeración	Min.~Máx.	°C BS	-10 °C ~ 43 °C	-10 °C ~ 43 °C	-10 °C ~ 43 °C
	Calefacción	Min.~Máx.	°C BH	-25 °C ~ 18 °C	-25 °C ~ 18 °C	-25 °C ~ 18 °C
Compresor	Tipo			HSS	HSS	HSS
	Número de compresores			3	3	3
Ventilador	Tipo			Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal
	Tipo motor			DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
	Presión estática máx.			10mmAq(100Pa)	10mmAq(100Pa)	10mmAq(100Pa)
Caudal	Refrigeración	Máx.	m^3/min	290 + 210	250 + 210	290 x 2
Presión sonora		Máx.	dBA	62,3	62,3	62,3
Nivel sonoro	Máx	dBA		73,3	73,3	73,3
Dimensiones		AnxAlxP	mm	(1.240×1.680×760)×1 + (920×1.680×760)×1	(1.240×1.680×760)×1 + 920×1.680×760)×1”	(1.240×1.680×760)×2
Peso neto			kg	280 × 1 + 208 × 1	280 × 1 + 208 × 1	280 × 1 + 245 × 1
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A
	Carga		kg	10,5 + 7,5	10,5 + 7,5	10,5 × 2
	Control			EEV	EEV	EEV
Aceite refrigerante	Tipo			FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
	Control		cm^3	6.200	6.200	6.200
Alimentación eléctrica			ø/V/Hz	3 / 380~415 / 50	3 / 380~415 / 50	3 / 380~415 / 50
Cable comunicación (VCTF-SB)		N° x mm^2		2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Longitud tuberías	Total	Máx	m	1.000	1.000	1.000
	Longitud máxima tuberías*	Máx.	m	200(225)	200(225)	200(225)
	Después de 1ª derivación**	Máx.	m	40(90)	40(90)	40(90)
Diferencia altura	INT-EXT	Máx.	m	110	110	110
	INT-INT	Máx.	m	40	40	40
Conexiones tuberías	Líquido		mm	19,05	19,05	19,05
	Gas		mm	34,9	34,9	34,9
Número unidades exteriores				2	2	2
Número unidades int. conectables***		Máx.		49(60)	52(64)	55(64)
Rango de las unidades int. conectables		Min.-Máx.		50~160%	50~160%	50~160%
Intercambiador de calor	Tipo			Lama ancha Plus Fin	Lama ancha Plus Fin	Lama ancha Plus Fin