MULTI V™ MINI



ARUN40GS2A

Datos técnicos

			*1Ø, 220V			*3Ø, 380V		
HP			**4**	**5**	**6**	**4**	**5**	**6**
Modelo	**Unidad independiente**		**ARUN40GS2A**	**ARUN50GS2A**	**ARUN60GS2A**	**ARUN40LS2A**	**ARUN50LS2A**	**ARUN60LS2A**
Capacidad	Refrigeración	kW	11,2	14	15,5	11,2	14	15,5
	Calefacción	kW	12,5	16	18	12,5	16	18
Consumo nominal	Refrigeración	kW	3	3,5	4,2	2,6	3,5	4,2
	Calefacción	kW	3,2	3,9	4,6	2,9	3,9	4,6
COP	Refrigeración		3,73	4	3,69	4,31	4	3,69
	Calefacción		3,91	4,10	3,91	4,31	4,10	3,91
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1, 220~240, 50 / 1, 220, 60			3, 380~415, 50 / 3, 380, 60		
Dimensiones (an. x al. x pr.)		mm	950x834x330	950x1.380x330	950x1.380x330	950x1.380x330	950x1380x330	950x1.380x330
Peso neto		kg	77	106	106	107	107	107
Nivel presión sonora (1 m)	Refrigeración	dB(A)	50	51	52	50	51	52
	Calefacción	dB(A)	52	53	54	52	53	54
Ventilador	Tipo		Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal
	Caudal	m^3/min	60	110	110	110	110	110
Compresor	Tipo		Rotativo Inverter CC			Rotativo Inverter CC		
	Número de compresores		1	1	1	1	1	1
Intercambiador de calor			Oro anticorrosión			Oro anticorrosión		
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	kg	1,8	3	3	3	3	3
	Control		Válvula de expansión electrónica			Válvula de expansión electrónica		
Aceite refrigerante	Tipo		FVC68D	FVC68D	FVC68D	FVC68D	FVC68D	FVC68D
	Carga	L	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø19,05(3/4)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø19,05(3/4)
Número de unidades exteriores			1	1	1	1	1	1
Número máx. de uds. int. conectables			6	8	9	6	8	9
Rango de las unidades int. conectables			50~130%	50~130%	50~130%	50~130%	50~130%	50~130%
Longitud máxima de líneas / Elevación			150 m / 50 m	150 m / 50 m	150 m / 50 m	150 m / 50 m	150 m / 50 m	150 m / 50 m

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:	Calefacción:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.	- Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.