MULTI V™ SPACE II



Datos técnicos

HP			6	8
Modelo	**Unidad independiente**		**ARUN60LR2 (descarga a derechas)**	**ARUN80LR2 (descarga a derechas)**
	Unidad independiente		**ARUN60LL2 (descarga a izquierdas)**	**ARUN80LL2 (descarga a izquierdas)**
Capacidad	Refrigeración	kW	16	21,7
	Calefacción	kW	18	23
Consumo nominal	Refrigeración	kW	4,7	6,7
	Calefacción	kW	4,9	7,1
COP	Refrigeración		3,4	3,24
	Calefacción		3,67	3,24
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50
Dimensiones (an. x al. x pr.)		mm	750 x 1790 x 650	750 x 1790 x 650
Peso neto		kg	200	200
Nivel presión sonora (1 m)		dB(A)	49	53
Rango presión estática disponible		mmca	4~12	4~12
Ventilador	Tipo		Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo
	Caudal	m^3/min	100	120
Compresor	Tipo		Inverter CC	Inverter CC
	Número de compresores		1	1
Intercambiador de calor			Oro anticorrosión	Oro anticorrosión
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A
	Carga	kg	5,2	6,4
	Control		Válvula de expansión electrónica	Válvula de expansión electrónica
Aceite refrigerante	Tipo		FVC68D (PVE)	FVC68D (PVE)
	Carga	L	2,3	2,3
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Número de unidades exteriores			1	1
Número máx. de uds. int. conectables			9	13
Rango de las unidades int. conectables			50~130%	50~130%
Longitud máxima de líneas / Elevación			150 m / 50 m	150 m / 50 m

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:	Calefacción:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.	- Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.