

HP				72	74	76	78	80
Model	Combination unit			ARUN720LTE4	ARUN740LTE4	ARUN760LTE4	ARUN780LTE4	ARUN800LTE4
	Independent unit			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
				ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
				ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
				ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
Capacidad	Refrigeración	Nom.	kW	201,6	207,2	212,8	218,4	224,0
	Calefacción	Nom.	kW	226,8	233,1	239,4	245,7	252,0
Capacidad a baja temperatura	Calefacción -7 °C	Máx.	kW	226,8	233,1	239,4	245,7	252,0
Consumo	Refrigeración	Nom.	kW	41,4	43,4	42,8	44,5	46,2
	Calefacción	Nom.	kW	47,6	49,4	49,2	51,3	53,4
Consumo a baja temperatura	Calefacción -7 °C	Máx.	kW	64,3	66,5	65,2	69,0	70,1
COP	Refrigeración			4,87	4,78	4,97	4,91	4,85
	Calefacción			4,77	4,72	4,86	4,79	4,72
ESEER				7,03	7,00	6,98	6,88	6,78
Rango funcionamiento	Refrigeración	Min.~Máx.	°C BS	-10°C ~ 43°C	-10°C ~ 43°C	-10°C ~ 43°C	-10°C ~ 43°C	-10°C ~ 43°C
	Calefacción	Min.~Máx.	°C BH	-25°C ~ 18°C	-25°C ~ 18°C	-25°C ~ 18°C	-25°C ~ 18°C	-15°C ~ 18°C
Compresor	Tipo			HSS	HSS	HSS	HSS	HSS
	Número de compresores			7	7	8	8	8
Ventilador	Tipo			Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal	Helicoidal
	Tipo motor			DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
	Presión estática máx.			10mmAq(100Pa)	10mmAq(100Pa)	10mmAq(100Pa)	10mmAq(100Pa)	10mmAq(100Pa)
Caudal	Refrigeración	Máx.	m^3/min	290 x 4	290 x 4	290 x 4	290 x 4	290 x 4
Presión sonora		Máx.	dBA	65,4	65,4	65,5	65,5	65,5
Nivel sonoro	Máx	dBA		76,4	76,4	76,5	76,5	76,5
Dimensiones		AnxAlxP	mm	(1.240×1.680×760)×4	(1.240×1.680×760)×4	(1.240×1.680×760)×4	(1.240×1.680×760)×4	(1.240×1.680×760)×4
Peso neto			kg	280 × 3 + 245 x 1	280 × 3 + 245 x 1	280 × 4	280 × 4	280 × 4
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga		kg	10,5 x 4	10,5 x 4	10,5 x 4	10,5 x 4	10,5 x 4
	Control			EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Aceite refrigerante	Tipo			FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
	Control		cm^3	13.400	13.400	14.400	14.400	14.400
Alimentación eléctrica			ø/V/Hz	3 / 380~415 / 50	3 / 380~415 / 50	3 / 380~415 / 50	3 / 380~415 / 50	3 / 380~415 / 50
Cable comunicación (VCTF-SB)		N° x mm^2		2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Longitud tuberías	Total	Máx	m	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Longitud máxima tuberías*	Máx.	m	200(225)	200(225)	200(225)	200(225)	200(225)
	Después de 1ª derivación**	Máx.	m	40(90)	40(90)	40(90)	40(90)	40(90)
Diferencia altura	INT-EXT	Máx.	m	110	110	110	110	110
	INT-INT	Máx.	m	40	40	40	40	40
Conexiones tuberías	Líquido		mm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Gas		mm	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
Número unidades exteriores				4	4	4	4	4
Número unidades int. conectables***		Máx.		64	64	64	64	64
Rango de las unidades int. conectables		Min.-Máx.		50~130%	50~130%	50~130%	50~130%	50~130%
Intercambiador de calor	Tipo			Lama ancha Plus Fin	Lama ancha Plus Fin	Lama ancha Plus Fin	Lama ancha Plus Fin	Lama ancha Plus Fin