

HP				52	54	56	58	60
Modelo	Conjunto			ARWB520LAS4	ARWB540LAS4	ARWB560LAS4	ARWB580LAS4	ARWB600LAS4
	Unidad independiente			ARWB140LAS4	ARWB140LAS4	ARWB180LAS4	ARWB180LAS4	ARWB200LAS4
				ARWB180LAS4	ARWB200LAS4	ARWB180LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4
				ARWB200LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4
Capacidad	Refrigeración	Máx.	kW	145,6	151,2	156,8	162,4	168
	Calefacción	Nom.	kW	163,8	170,1	176,4	182,7	189
Consumo	Refrigeración	Nom.	kW	28,73	30,24	30,58	32,09	33,6
	Calefacción	Nom.	kW	29,97	31,51	31,93	33,47	35,01
EER				5,07	5,00	5,13	5,06	5,00
COP				5,47	5,40	5,52	5,46	5,40
ESSER				7,04	7,01	7,07	7,04	7,01
Rango funcionamiento	Refrigeración	Min.~Máx.	°C BS	10 °C ~ 45 °C	10 °C ~ 45 °C	10 °C ~ 45 °C	10 °C ~ 45 °C	10 °C ~ 45 °C
	Calefacción	Min.~Máx.	°C BH	-5 °C ~ 45 °C	-5 °C ~ 45 °C	-5 °C ~ 45 °C	-5 °C ~ 45 °C	-5 °C ~ 45 °C
Compresor	Tipo			HSS	HSS	HSS	HSS	HSS
	Número de compresores			3	3	3	3	3
Presión sonora (refrigeración)		Nom.	dBA	60	60	57	57	56
Presión sonora (calefacción)		Nom.	dBA	62	62	62	62	62
Potencia sonora (refrigeración)		Nom.	dBA	74	74	71	71	70
Potencia sonora (calefacción)		Nom.	dBA	76	76	76	76	76
Dimensiones		AnxAlxP	mm	(755×997×500)x3	(755×997×500)x3	(755×997×500)x3	(755×997×500)x3	(755×997×500)x3
Peso neto			kg	(140 x 2) + (120X1)	(140 x 2) + (120X1)	140 x 3	140 x 3	140 x 3
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga		kg	6,6+6,6+5,5	6,6+6,6+5,5	6,6+6,6+6,6	6,6+6,6+6,6	6,6+6,6+6,6
	Control			EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Aceite refrigerante	Tipo			FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
	Control		cm^3	1.400+1.400+1.200	1.400+1.400+1.200	1.400+1.400+1.400	1.400+1.400+1.400	1.400+1.400+1.400
Alimentación eléctrica			ø/V/Hz	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50
Cable comunicación (VCTF-SB)		Nº x mm^2		1,0 ~1,5 x 2C	1,0 ~1,5 x 2C	1,0 ~1,5 x 2C	1,0 ~1,5 x 2C	1,0 ~1,5 x 2C
Longitud tuberías	Total	Máx.	m	300(500)	300(500)	300(500)	300(500)	300(500)
	Longitud máxima tuberías*	Máx.	m	150(200)	150(200)	150(200)	150(200)	150(200)
	Después de 1ª derivación**	Máx.	m	40(90)	40(90)	40(90)	40(90)	40(90)
Diferencia altura	IDU-ODU	Máx.	m	50	50	50	50	50
	IDU-IDU	Máx.	m	40	40	40	40	40
Conexiones tuberías	Líquido		mm	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Gas de baja presión		mm	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
	Gas de alta presión		mm	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Número unidades exteriores				3	3	3	3	3
Número unidades int. conectables		Máx.		64	64	64	64	64
Rango de las unidades int. conectables		Min.-Máx.		50~130%	50~130%	50~130%	50~130%	50~130%
Intercambiador de calor	Tipo			Placa acero inox.	Placa acero inox.	Placa acero inox.	Placa acero inox.	Placa acero inox.
	Resistencia a la presión	Máx.	kg/cm^2	45	45	45	45	45
	Flujo nom. agua		l/min.	192+173+135	192+192+135	192+173+173	192+192+173	192+192+192
	Pérdida de carga		kPa	31 + 25 + 29	31 + 31 + 29	31 + 25 + 25	31 + 31 + 25	31 + 31 + 31
Tubo conexión agua	Entrada		mm	PT 40+PT40+PT	PT40+PT40+PT	PT40+PT40+PT	PT40+PT40+PT	PT40+PT40+PT
	Salida		mm	PT 40+PT40+PT	PT40+PT40+PT	PT40+PT40+PT	PT40+PT40+PT	PT40+PT40+PT
	Salida drenaje		mm	20	20	20	20	20

Notas:

1. Capacidades y datos basados en las siguientes condiciones
   Refrigeración: Temp. interior 27 °C BS/19 °C BH, Temp. toma agua 30 °C, Longitud líneas interconexión 7,5 m, Diferencia de nivel cero
   Calefacción: - Temp. interior 20 °C BS - Temp. toma agua 20 °C
2. Las capacidades son capacidades netas
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso
4. EEV: Válvula de expansión electrónica
5. Añadir un anti-congelante al agua de circulación cuando las unidades exteriores funcionan bajo 10 ºC y cambiar el interruptor DIP en el PCB principal. (Más información en la sección de instalación.)

* ( ): longitud equivalente

** ( ): En el caso de unidad exterior instalada más baja que unidad interior)