

HP				62	64	66	68	70
Modelo	Conjunto			ARWB620LAS4	ARWB640LAS4	ARWB660LAS4	ARWB680LAS4	ARWB700LAS4
	Unidad independiente			ARWB100LAS4	ARWB120LAS4	ARWB120LAS4	ARWB140LAS4	ARWB140LAS4
				ARWB120LAS4	ARWB120LAS4	ARWB140LAS4	ARWB140LAS4	ARWB160LAS4
				ARWB200LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4
				ARWB200LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4	ARWB200LAS4
Capacidad	Refrigeración	Máx.	kW	173,6	179,2	184,8	190,4	196
	Calefacción	Nom.	kW	195,3	201,6	207,9	214,2	220,5
Consumo	Refrigeración	Nom.	kW	33,95	35,32	36,7	38,08	38,39
	Calefacción	Nom.	kW	35,43	36,84	38,26	39,68	40,05
EER				5,11	5,07	5,04	5,00	5,11
COP				5,51	5,47	5,43	5,40	5,51
ESSER				7,12	7,08	7,04	7,01	7,05
Rango funcionamiento	Refrigeración	Min.~Máx.	°C BS	10 °C ~ 45 °C	10 °C ~ 45 °C	10 °C ~ 45 °C	10 °C ~ 45 °C	10 °C ~ 45 °C
	Calefacción	Min.~Máx.	°C BH	-5 °C ~ 45 °C	-5 °C ~ 45 °C	-5 °C ~ 45 °C	-5 °C ~ 45 °C	-5 °C ~ 45 °C
Compresor	Tipo			HSS	HSS	HSS	HSS	HSS
	Número de compresores			4	4	4	4	4
Presión sonora (refrigeración)		Nom.	dBA	59	59	61	61	61
Presión sonora (calefacción)		Nom.	dBA	63	63	63	63	63
Potencia sonora (refrigeración)		Nom.	dBA	73	73	75	75	75
Potencia sonora (calefacción)		Nom.	dBA	77	77	77	77	77
Dimensiones		AnxAlxP	mm	755×997×500)x4	(755×997×500)x4	(755×997×500)x4	(755×997×500)x4	(755×997×500)x4
Peso neto			kg	(140x2)+(120x2)	(140x2)+(120x2)	(140x2)+(120x2)	(140x2)+(120x2)	(140x3)+(120x1)
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga		kg	6,6×6,6+5,5+5,5	6,6×6,6+5,5+5,5	6,6×6,6+5,5+5,5	6,6×6,6+5,5+5,5	6,6×6,6+6,6+5,5
	Control			EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Aceite refrigerante	Tipo			FVC68D(PVE)	FVC69D(PVE)	FVC70D(PVE)	FVC71D(PVE)	FVC72D(PVE)
	Control		cm^3	1.400+1.400+1.200+1.200	1.400+1.400+1.200+1.200	1.400+1.400+1.200+1.200	1.400+1.400+1.200+1.200	1.400+1.400+1.400+1.200
Alimentación eléctrica			ø/V/Hz	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50
Cable comunicación (VCTF-SB)		Nº x mm^2		1,0 ~1,5 x 2C	1,0 ~1,5 x 2C	1,0 ~1,5 x 2C	1,0 ~1,5 x 2C	1,0 ~1,5 x 2C
Longitud tuberías	Total	Máx.	m	300(500)	300(500)	300(500)	300(500)	300(500)
	Longitud máxima tuberías*	Máx.	m	150(200)	150(200)	150(200)	150(200)	150(200)
	Después de 1ª derivación**	Máx.	m	40(90)	40(90)	40(90)	40(90)	40(90)
Diferencia altura	IDU-ODU	Máx.	m	50	50	50	50	50
	IDU-IDU	Máx.	m	40	40	40	40	40
Conexiones tuberías	Líquido		mm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Gas de baja presión		mm	44,5	44,5	53,98	53,98	53,98
	Gas de alta presión		mm	41,3	41,3	41,3	44,5	44,5
Número unidades exteriores				4	4	4	4	4
Número unidades int. conectables		Máx.		64	64	64	64	64
Rango de las unidades int. conectables		Min.-Máx.		50~130%	50~130%	50~130%	50~130%	50~130%
Intercambiador de calor	Tipo			Placa acero inox.	Placa acero inox.	Placa acero inox.	Placa acero inox.	Placa acero inox.
	Resistencia a la presión	Máx.	kg/cm^2	45	45	45	45	45
	Flujo nom. agua		l/min.	192×192+116+96	192×192+116+116	192×192+135+116	192×192+135+135	192×192+154+135
	Pérdida de carga		kPa	31 + 31 + 22 + 16	31 + 31 + 22 + 22	31 + 31 + 29 + 22	31 + 31 + 29 + 29	31 + 31 + 20 + 29
Tubo conexión agua	Entrada		mm	PT40+PT40+PT40+PT40	PT40+PT40+PT40+PT40	PT40+PT40+PT40+PT40	PT40+PT40+PT40+PT40	PT40+PT40+PT40+PT40
	Salida		mm	PT40+PT40+PT40+PT40	PT40+PT40+PT40+PT40	PT40+PT40+PT40+PT40	PT40+PT40+PT40+PT40	PT40+PT40+PT40+PT40
	Salida drenaje		mm	20	20	20	20	20

Notas:

1. Capacidades y datos basados en las siguientes condiciones
   Refrigeración: Temp. interior 27 °C BS/19 °C BH, Temp. toma agua 30 °C, Longitud líneas interconexión 7,5 m, Diferencia de nivel cero
   Calefacción: - Temp. interior 20 °C BS - Temp. toma agua 20 °C
2. Las capacidades son capacidades netas
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso
4. EEV: Válvula de expansión electrónica
5. Añadir un anti-congelante al agua de circulación cuando las unidades exteriores funcionan bajo 10 ºC y cambiar el interruptor DIP en el PCB principal. (Más información en la sección de instalación.)

* ( ): longitud equivalente

** ( ): En el caso de unidad exterior instalada más baja que unidad interior)