Capacidad (kW)		2,6	3,5	5,3	7
Conducto		CB09L N12	CB12L N22	CB18L N22	CB24L N32
	  * Disponible a partir de mayo			CM18 N14	CM24 N14

Unidad interior			CB09L N12	CB12L N22	CB18L N22	CB24L N32
Conductos baja silueta						
Capacidad refrigeración		W	2.600	3.500	5.300	7.000
Capacidad calefacción		W	2.900	3.900	5.800	7.700
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	9,0 / 7,0 / 5,5	10.0 / 8.5 / 7.0	15.0 / 12.5 / 10.0	20.0 / 16.0 / 12.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. Sonora, 1 m	dB(A)	30 / 26 / 23	31 / 28 / 27	36 / 34 / 31	39 / 35 /32
Dimensiones	al. x an. x pr.	mm	190 x 700 x700	190 x 900 x 700	190 x 900 x 700	190 x 1.100 x 700
Presión estática regulable		mmca	0 a 5	0 a 5	0 a 5	0 a 5
Peso neto		kg	17,5	23,0	23,0	27,0
Conexiones líneas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	3/8	3/8	1/2	1/2
Tub. Drenaje (øext/øint)		mm	32/25	32/25	32/25	32/25
Precio cesión			630 €	700 €	750 €	940 €

Unidad interior			CM18 N14	CM24 N14
Conductos alta presión estática				
Capacidad refrigeración		W	5.300	7.000
Capacidad calefacción		W	5.800	7.700
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	16.5 / 14.5 / 13.0	18.0 / 16.5 / 14.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. Sonora, 1 m	dB(A)	36 / 34 / 32	38 / 36 /34
Dimensiones	al. x an. x pr.	mm	260 x 880 x 450	260 x 880 x 450
Presión estática regulable		mmca	0 a 8	0 a 8
Peso neto		kg	26,0	26,0
Conexiones líneas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	1/2	1/2
Tub. Drenaje (øext/øint)		mm	32/25	32/25
Precio cesión			620 €	690 €

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.