CQ12
CQ18





UU12W



UU18W

Datos técnicos

Modelo		Interior	CQ12 NA0	CQ18 NA0
Capacidad (min.-med.-máx.)	Refrigeración	W	1.360 - **3.500** - 3.740	2.000 - **4.600** - 5.500
		kcal/h	1.170 - **3.010** - 3.216	1.720 - **3.956** - 4.730
	Calefacción	W	1.600 - **4.000** - 4.400	2.200 - **5.000** - 6.000
		kcal/h	1.376 - **3.440** - 3.784	1.892 - **4.300** - 5.160
Consumo nominal	Refrigeración	W	1.060	1.530
	Calefacción	W	1.080	1.510
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	5,0	7,0
	Calefacción	A	5,1	7,1
EER	Refrigeración	W/W	3,30	3,01
COP	Calefacción	W/W	3,70	3,31
Clasificación energética	Refrigeración / Calefacción		A / A	B / C
Rango selección Tª unidad interior	Refrigeración	°C	18 a 30	18 a 30
	Calefacción	°C	16 a 30	16 a 30
Caudal de aire	Unidad Interior (A/M/B)	m^3/min	9/6,9/5,2	11/9,5/8
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	39/32/27	44/39/35
Capacidad de deshumidificación		l/h	1,4	2
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	600x700x210	600x700x210
Peso neto	Unidad interior	kg	16	16
		Exterior	**UU12W ULD**	**UU18W UE2**
Número de compresores			1	1
Tipo de compresor			Rotativo	Rotativo
Precarga de refrigerante (hasta 7,5 m)	R-410A	g	1.000	1.500
Carga adicional	R-410A	g/m	20	20
Conexiones frigoríficas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	3/8	1/2
Rango funcionamiento unidad exterior	Refrigeración	°C	-10 a 46	-15 a 48
	Calefacción	°C	-18 a 18	-18 a 18
Caudal de aire (A)	Un. exterior	m^3/min	32	50
Nivel sonoro (A/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	48/42	48
Alimentación		ph.V.H	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Nº hilos aliment. eléct.	Un. exterior	N x mm^2	3 x 2,5	3 x 4
Nº hilos interc. eléctrica		N x mm^2	4 x 2,5	4 x 2,5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	548x770x288	655x870x320
Peso neto	Unidad exterior	kg	32	48
Longitud tubería total máxima		m	15	40
Desnivel máximo		m	10	30

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.