Capacidad (kW)	2,6	3,5	5,3	7
Tipo cassette de 4 vías 	CT09 NR2	CT12 NR2	CT18 NQ2	CT24 NP2

Unidad interior			CT09 NR2	CT12 NR2	CT18 NQ2	CT24 NP2
Cassette 4 vías						
Capacidad refrigeración		W	2.600	3.500	5.300	6.700
Capacidad calefacción		W	2.900	3.900	5.800	7.500
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	8.5 / 7.0 / 6.0	9.5 /8.0 / 7.0	13.0 / 12.0 / 11.0	17.0 / 15.0 / 13.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. Sonora, 1 m	dB(A)	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Dimensiones	al. x an. x pr.	mm	214 × 570 × 570	214 × 570 × 570	256 × 570 × 570	204 × 840 × 840
Peso neto		kg	14,0	14,0	15,5	20,5
Conexiones líneas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	3/8	3/8	1/2	1/2
Precio cesión			750 €	800 €	900 €	940 €

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.