Capacidad (kW)		2,6	3,5	5,3	7
Suelo-techo		CV09 NE2	CV12 NE2		
Techo				CV18 NJ2	CV24 NJ2

Unidad interior			CV09 NE2	CV12 NE2
Suelo.Techo				
Capacidad refrigeración		W	2.600	3.500
Capacidad calefacción		W	2.900	3.900
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	7.6 / 6.9 / 6.2	9.2 / 7.6 / 6.6
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. Sonora, 1 m	dB(A)	38 / 35 / 32	40 / 36 / 31
Dimensiones	al. x an. x pr.	mm	490 × 900 × 200	490 × 900 × 200
Peso neto		kg	13,7	13,7
Conexiones líneas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	3/8	3/8
Precio cesión			460 €	510 €

Unidad interior			CV18 NJ2	CV24 NJ2
Techo				
Capacidad refrigeración		W	5.300	7.000
Capacidad calefacción		W	5.800	7.700
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	12.4 / 11.4 / 10.4	13.9 / 12.9 / 11.9
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. Sonora, 1 m	dB(A)	42 / 40 / 39	44 / 43 / 41
Dimensiones	al. x an. x pr.	mm	650 × 950 × 220	650 × 950 × 220
Peso neto		kg	22,0	23,0
Conexiones líneas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	1/2	1/2
Precio cesión			600 €	630 €

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.