

				9K	12K
			Interior	G09WL.NS3	G12WL.NS3
			Exterior	G09WL.UL2	G12WL.UL2
Interior					
Capacidad	Refrigeración	Mín. / Nom. / Máx.	W	1300 / 2500 / 3500	1300 / 3500 / 4000
	Calefacción	Mín. / Nom. / Máx.	W	1300 / 3000 / 4200	1300 / 3500 / 5000
	Calefacción -7°C	Nom.	W	3200	3600
Consumo	Refrigeración	Nom.	W	780	1090
	Calefacción +7°C	Nom.	W	830	970
EER			W/W	3,21	3,21
S.E.E.R			kW	5,60	5,60
P design Refrigeración		Kw		2,50	3,50
COP		W/W	Kw	3,61	3,61
SCOP				3,80	3,80
P design Calefacción		Kw	kWh	2,70	3,30
Etiqueta Energética	Frío / Calor			A+ / A	A+ / A
Consumo anual de energía	Frío / Calor	kWh		220 / 1224	220 / 1224
Presión sonora	Refrigeración	S / B / M / A	dBA	19 / 29 / 34 / 39	19 / 29 / 34 / 39
	Calefacción	B / M / A	dBA	32 / 35 / 39	32 / 35 / 39
Caudal de aire	Refrigeración	S / B / M / A / Máx.	m^3/min	4,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,5	4,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,5
	Calefacción	B / M / A	m^3/min	6,6 / 7,5 / 8,5	6,6 / 7,5 / 8,5
Alimentación eléctrica			Φ / V /Hz	1/220~240/50	1/220~240/50
Cable alimentación			N x mm²	3*1.0	3*1.0
Cable interconexión			N x mm²	4*1.0(Including Earth)	4*1.0(Including Earth)
Dimensiones			mm	645*645*121	645*645*121
Peso neto			kg	18	18
Exterior					
Rango operación	Refrigeración	Mín.~Máx.	°CDB	-10~48	-10~48
	Calefacción	Mín.~Máx.	°CWB	-15~24	-15~24
Presión sonora	Refrigeración	Alta	dBA	45	45
	Calefacción	Alta	dBA	45	45
Caudal de aire		Alta	m^3/min	33	33
Límites longitud tuberías	Total (ext/int)	Mín.	m	-	-
		Máx.	m	15	15
	Altura (ext/int)	Máx.	m	7	7
Conexiones frigoríficas	Líquido		mm	6,35	6,35
			pulg.	1/4	1/4
	Gas		mm	9,52	9,52
			pulg.	3/8	3/8
	Drenaje		mm	21,5	21,5
			pulg.	0,85	0,85
Refrigerante	Tipo			R410a	R410a
	Carga a 7.5 m		g	1000	1000
	Carga adicional		g/m	20	20
Compresor				Rotary	Rotary
Peso neto			kg	34	34
Dimensiones			mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.