UNIDAD INTERIOR SPLIT (1Ø 230V, 3Ø 400V)

HN0914.NK1 / *HN0916.NK1 / *HN0926.NK1 / *HN0936.NK1 / HN1616.NK1 / HN1626.NK1 / HN1636.NK1 / *HN1629.NK1 / *HN1639.NK1



Hydrokit Unidad interior			HN0914.NK1	*HN0916.NK1	*HN0926.NK1	*HN0936.NK1	HN1616.NK1	HN1626.NK1	HN1636.NK1	*HN1629.NK1	*HN1639.NK1
Unidad exterior combinada			HU091.U41 - 1ø 230V				HU121.U31 - 1ø 230V HU141.U31 - 1ø 230V HU161.U31 - 1ø 230V HU123.U31 - 3ø 400V HU143.U31 - 3ø 400V HU163.U31 - 3ø 400V				
Calentador eléctrico	Fuente de alimentación	ø/V/Hz	1ø/220-240V/50Hz	1ø/220-240V/50Hz	3ø/380-415V/50Hz	1ø/220-240V/50Hz	1ø/220~ 240V /50Hz	3ø/220V /50Hz	3ø/380-415V /50Hz	3ø/220V /50Hz	3ø/380-415V /50Hz
Calefactor	Capacidad	kW	4	6			6			9	
Dimensiones	an x alt x f	mm	490 x 850 x 315				490 x 850 x 315				
Peso		kg	48				54.5				
Nivel de ruido a 1 m		db(A)	28				28				
Temperatura del agua de salida	Calefacción	°C	15~55				15~55				
	Refrigeración	°C	6~30				6~30				
Bomba de agua	Potencia de entrada máx.	W	135				205				
	Tasa de flujo de agua mínima	l/min	15				15				
Cabezal máx.		m	6				7				
Depósito de expansión		l	8				8				

Notas: 1. Las capacidades y las potencias de entrada están basadas en las siguientes condiciones:
Calefacción: temperatura del agua de entrada/salida 30 °C/35 °C; temperatura del aire exterior 7 °C BS/6 °C BH
Refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida 23 °C/18 °C; temperatura del aire exterior 35 °C BS/24 °C BH
2. La especificación puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, a efectos de mejora.