# UNIDAD INTERIOR SPLIT (1Ø 230V, 3Ø 400V)

**HN0914.NK1 / *HN0916.NK1 / *HN0926.NK1 / *HN0936.NK1 / HN1616.NK1 / HN1626.NK1 / HN1636.NK1 / *HN1629.NK1 / *HN1639.NK1**






| Hydrokit Unidad interior | | | HN0914.NK1 | *HN0916.NK1 | *HN0926.NK1 | *HN0936.NK1 | HN1616.NK1 | HN1626.NK1 | HN1636.NK1 | *HN1629.NK1 | *HN1639.NK1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad exterior combinada | | | HU091.U41 - 1ø 230V | | | | HU121.U31 - 1ø 230V<br>HU141.U31 - 1ø 230V<br>HU161.U31 - 1ø 230V<br>HU123.U31 - 3ø 400V<br>HU143.U31 - 3ø 400V<br>HU163.U31 - 3ø 400V | | | | |
| Calentador eléctrico | Fuente de alimentación | ø/V/Hz | 1ø/220-240V/50Hz | 1ø/220-240V/50Hz | 3ø/380-415V/50Hz | 1ø/220-240V/50Hz | 1ø/220~ 240V /50Hz | 3ø/220V /50Hz | 3ø/380-415V /50Hz | 3ø/220V /50Hz | 3ø/380-415V /50Hz |
| Calefactor | Capacidad | kW | 4 | 6 | | | 6 | | | 9 | |
| Dimensiones | an x alt x f | mm | 490 x 850 x 315 | | | | 490 x 850 x 315 | | | | |
| Peso | | kg | 48 | | | | 54.5 | | | | |
| Nivel de ruido a 1 m | | db(A) | 28 | | | | 28 | | | | |
| Temperatura del agua de salida | Calefacción | °C | 15~55 | | | | 15~55 | | | | |
| | Refrigeración | °C | 6~30 | | | | 6~30 | | | | |
| Bomba de agua | Potencia de entrada máx. | W | 135 | | | | 205 | | | | |
| | Tasa de flujo de agua mínima | l/min | 15 | | | | 15 | | | | |
| Cabezal máx. | | m | 6 | | | | 7 | | | | |
| Depósito de expansión | | l | 8 | | | | 8 | | | | |

Notas: 1. Las capacidades y las potencias de entrada están basadas en las siguientes condiciones:
Calefacción: temperatura del agua de entrada/salida 30 °C/35 °C; temperatura del aire exterior 7 °C BS/6 °C BH
Refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida 23 °C/18 °C; temperatura del aire exterior 35 °C BS/24 °C BH
2. La especificación puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, a efectos de mejora.