UNIDAD EXTERIOR SPLIT (1Ø 230V)

HU091.U41



Unidad exterior			HU091.U41
Hydrokit combinado			HN0916.NK1 HN0926.NK1 HN0936.NK1 HN0914.NK1
Fuente de alimentación		ø/ V / Hz	1ø / 220-240V / 50Hz
Capacidad nominal	Calefacción (A10/W35)	kW	9,71
	Calefacción (A7/W35)	kW	9
	Calefacción (A2/W35)	kW	6,87
	Calefacción (A-7/W35)	kW	8,61
	Refrigeración (A35/W18)	kW	9
Consumo	Calefacción (A10/W35)	kW	2,20
	Calefacción (A7/W35)	kW	2,20
	Calefacción (A2/W35)	kW	2,07
	Calefacción (A-7/W35)	kW	3,19
	Refrigeración (A35/W18)	kW	2,65
COP (coeficiente de rendimiento)	Calefacción (A10/W35)	WW	4,41
	Calefacción (A7/W35)	WW	4,09
	Calefacción (A2/W35)	WW	3,32
	Calefacción (A-7/W35)	WW	2,70
EER (coeficiente de eficacia energética)	Refrigeración (A35/W18)	W/W	3,40
Nivel de presión sonora	Calefacción	dB(A)	52
	Refrigeración	dB(A)	52
Dimensiones	an x alt x f	mm	950 x 834 x 330
Peso		kg	54
Refrigerante (R410A)	Cantidad precargada	g	1.900
	Diámetro de conducción (líquido/gas)	pulgadas	3/8, 5/8

Notas: 1. Las capacidades y las potencias de entrada están basadas en las siguientes condiciones:
Calefacción: temperatura del agua de entrada/salida 30 °C/35 °C; temperatura del aire exterior 7 °C BS/6 °C BH
Refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida 23 °C/18 °C; temperatura del aire exterior 35 °C BS/24 °C BH
2. La especificación puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, a efectos de mejora.