UNIDAD EXTERIOR SPLIT (1Ø 230V) HU121.U31 / HU141.U31 / HU161.U31



Unidad exterior			HU121.U31	HU141.U31	HU161.U31
Hydrokit combinado			HN1616.NK1 HN1626.NK1 HN1636.NK1 HN1629.NK1 HN1639.NK1		
Fuente de alimentación		ø/ V / Hz	1ø / 220-240V / 50Hz		
Capacidad nominal	Calefacción (A10/W35)	kW	13,32	14,94	16,93
	Calefacción (A7/W35)	kW	12	14	16
	Calefacción (A2/W35)	kW	9,40	10,69	11,9
	Calefacción (A-7/W35)	kW	11,48	13,11	14,8
	Refrigeración (A35/W18)	kW	14	14	14
Consumo	Calefacción (A10/W35)	kW	2,99	3,39	3,87
	Calefacción (A7/W35)	kW	3.67	3,15	3,81
	Calefacción (A2/W35)	kW	2,80	3,22	3,62
	Calefacción (A-7/W35)	kW	4,16	4,85	5,61
	Refrigeración (A35/W18)	kW	4,40	4,40	4,40
COP (coeficiente de rendimiento)	Calefacción (A10/W35)	WW	4,45	4,41	4,37
	Calefacción (A7/W35)	WW	4,49	4,44	4,20
	Calefacción (A2/W35)	WW	3,36	3,32	3,29
	Calefacción (A-7/W35)	WW	2,76	2,70	2,74
EER (coeficiente de eficacia energética)	Refrigeración (A35/W18)	W/W	3,18	3,18	3,18
Nivel de presión sonora	Calefacción	dB(A)	53		
	Refrigeración	dB(A)	54		
Dimensiones	an x alt x f	mm	950x1.380x330		
Peso		kg	105		
Refrigerante (R410A)	Cantidad precargada	g	2.980		
	Diámetro de conducción (líquido/gas)	pulgadas	3/8, 5/8		

Notas: 1. Las capacidades y las potencias de entrada están basadas en las siguientes condiciones:
Calefacción: temperatura del agua de entrada/salida 30 °C/35 °C; temperatura del aire exterior 7 °C BS/6 °C BH
Refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida 23 °C/18 °C; temperatura del aire exterior 35 °C BS/24 °C BH
2. La especificación puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, a efectos de mejora.