UNIDAD EXTERIOR SPLIT (3Ø 400V)

HU123.U31 / HU143.U31 / HU163.U31



Unidad exterior			HU123.U31	HU143.U31	HU163.U31
Hydrokit combinado			HN1616. NK1 HN1626. NK1 HN1636. NK1 HN1629. NK1 HN1639. NK1		
Fuente de alimentación		ø/ V / Hz	3ø / 380-415V / 50Hz		
Capacidad nominal	Calefacción (A10/W35)	kW	13,25	15,06	17,34
	Calefacción (A7/W35)	kW	12	14	16
	Calefacción (A2/W35)	kW	9,46	10,89	12,22
	Calefacción (A-7/W35)	kW	11,66	12,72	14,92
	Refrigeración (A35/W18)	kW	14,60	15,50	16,80
Potencia de entrada nominal	Calefacción (A10/W35)	kW	3,02	3,49	4,10
	Calefacción (A7/W35)	kW	2,72	3,24	3,81
	Calefacción (A2/W35)	kW	2,83	3,28	3,82
	Calefacción (A-7/W35)	kW	4,31	4,98	5,95
	Refrigeración (A35/W18)	kW	4,02	4,65	5,09
COP (coeficiente de rendimiento)	Calefacción (A10/W35)	WW	4,39	4,32	4,23
	Calefacción (A7/W35)	WW	4,41	4,32	4,20
	Calefacción (A2/W35)	WW	3,34	3,32	3,20
	Calefacción (A-7/W35)	WW	2,71	2,55	2,51
EER (coeficiente de eficacia energética)	Refrigeración (A35/W18)	W/W	3,63	3,33	3,30
Nivel de presión sonora	Calefacción	dB(A)	53		
	Refrigeración	dB(A)	54		
Dimensiones	an x alt x f	mm	950x1.380x330		
Peso		kg	105		
Refrigerante (R410A)	Cantidad precargada	g	2.980		
	Diámetro de conducción (líquido/gas)	pulgadas	3/8, 5/8		

Notas: 1. Las capacidades y las potencias de entrada están basadas en las siguientes condiciones:
Calefacción: temperatura del agua de entrada/salida 30 °C/35 °C; temperatura del aire exterior 7 °C BS/6 °C BH
Refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida 23 °C/18 °C; temperatura del aire exterior 35 °C BS/24 °C BH
2. La especificación puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, a efectos de mejora.