MA*AH*
MS*AW*
MS*AQ
MS*SQ





ART COOL Gallery



ART COOL

Paneles opcionales



Rojo

PSAPFCE11



Blanco platino

PSAPFCH11



ART COOL Clase A



ART COOL White



LIBERO E

ART COOL

Unidad interior			MA09AH1 NF1	MA12AH1 NF1	MA09AHV NF1	MA12AHV NF1
Capacidad refrigeración		kcal/h (W)	2.267 (2.638)	3.024 (3.515)	2.267 (2.638)	3.024 (3.515)
Capacidad calefacción		kcal/h (W)	2.520 (2.929)	3.326 (3.867)	2.520 (2.929)	3.326 (3.867)
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	7,7/5,9/4,4	8,9/7,3/5,6	7,7/5,9/4,4	8,9/7,3/5,6
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	38/32/27	44/38/32	38/32/27	44/38/32
Dimensiones	al. x an. x pr.	mm	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
Peso neto		kg	15	15	15	15
Conexión líneas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8

ART COOL Clase A

Unidad interior			MS07AW* NB0	MS09AW* NB0	MS12AW* NB0	MS18AW* NC0	MS24AW** NC0
Capacidad refrigeración		kcal/h (W)	1.764 (2.051)	2.267 (2.638)	3.024 (3.515)	4.536 (5.275)	5.796 (6.740)
Capacidad calefacción		kcal/h (W)	2.016 (2.343)	2.520 (2.929)	3.326 (3.867)	4.990 (5.803)	6.426 (7.472)
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	5,6/5,0/4,6	7,0/6,5/6,0	9,5/9,0/8,5	16,2/14,2/12,3	20,4/17,0/13,2
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	31/28/25	33/30/27	39/36/31	37/33/28	42/39/36
Dimensiones	al. x an. x pr.	mm	289 x 895 x 205	289 x 895 x 205	289 x 895 x 205	325 x 1.030 x 245	325 x 1.030 x 245
Peso neto		kg	10,2	10,2	10,2	14,1	14,1
Conexión líneas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

*Acabado: V: plata; R: espejo

ART COOL White

Unidad interior			MS07AQ NB0	MS09AQ NB0	MS12AQ NB0	MS18AQ NC0	MS24AQ** NC0
Capacidad refrigeración		kcal/h (W)	1.764 (2.051)	2.267 (2.638)	3.024 (3.515)	4.536 (5.275)	5.796 (6.740)
Capacidad calefacción		kcal/h (W)	2.016 (2.343)	2.520 (2.929)	3.326 (3.867)	4.990 (5.803)	6.426 (7.472)
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	5,6/5,0/4,6	7,0/6,5/6,0	9,5/9,0/8,5	16,2/14,2/12,3	20,4/17,0/13,2
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	31/28/25	33/30/27	39/36/31	37/33/28	42/39/36
Dimensiones	al. x an. x pr.	mm	289 x 895 x 205	289 x 895 x 205	289 x 895 x 205	325 x 1.030 x 250	325 x 1.030 x 250
Peso neto		kg	10,2	10,2	10,2	17	17
Conexión líneas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Libero E

Unidad interior			MS07SQ NW0	MS09SQ NW0	MS12SQ NW0	MS18SQ NW0	MS24SQ NW0
Capacidad refrigeración		kcal/h (W)	1.764 (2.051)	2.267 (2.638)	3.024 (3.515)	4.536 (5.275)	5.796 (6.740)
Capacidad calefacción		kcal/h (W)	2.016 (2.343)	2.520 (2.929)	3.326 (3.867)	4.990 (5.803)	6.426 (7.472)
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	8,1/6,9/6,3	7,0/6,5/6,0	9,5/9,0/8,5	16,2/14,2/12,3	20,4/17,0/13,2
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	36/30/27	33/20/27	39/36/31	37/33/28	42/39/36
Dimensiones	al. x an. x pr.	mm	270 x 756 x 190	289 x 895 x 215	285 x 885 x 215	325 x 1.030 x 255	325 x 1.030 x 255
Peso neto		kg	7,2	9	9	13	13
Conexión líneas	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	pulgadas	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Notas: ver tablas de combinaciones.
Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

** La unidad interior incluye adaptadores.