

				9K	12K
			Interior	P09RL.NSB	P12RL.NSB
			Exterior	P09RL.UA3	P12RL.UA3
Interior					
Capacidad	Refrigeración	Mín. / Nom. / Máx..	W	890 / 2500 / 3700	900 / 3500 / 4040
	Calefacción	Mín. / Nom. / Máx..	W	890 / 3200 / 4100	890 / 3800 / 5100
	Calefacción -7°C	Nom.	W	3000	3600
Consumo	Refrigeración	Nom.	W	670	1.080
	Calefacción +7°C	Nom.	W	840	1.000
EER			W/W	3,73	3,24
S.E.E.R			kW	6,2	6,1
P design Refrigeración		Kw		2,5	3,5
COP		W/W	Kw	3,81	3,80
SCOP				3,8	3,8
P design Calefacción		Kw	kWh	2,8	3,2
Etiqueta Energética	Frío / Calor			A++ / A	A++ / A
Consumo anual de energía	Frío / Calor	kWh		141 / 1179	201 / 1400
Presión sonora	Refrigeración	S / B / M / A	dBA	19 / 23 / 33 / 39	19 / 23 / 33 / 39
	Calefacción	B / M / A	dBA	23 / 33 / 39	23 / 33 / 39
Caudal de aire	Refrigeración	S / B / M / A / Máx.	m^3/min	3,5 / 5,5 / 8 / 10 / 12	3,5 / 5,5 / 8 / 10 / 12
	Calefacción	B / M / A	m^3/min	10,5 / 8,5 / 6,5	10,5 / 8,5 / 6,5
Alimentación eléctrica			Φ / V /Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Cable alimentación			N x mm²	3 x 1.0	3 x 1.0
Cable interconexión			N x mm²	4 x 0.75 (Including Earth)	4 x 0.75 (Including Earth)
Dimensiones			mm	885*285*210	885*285*210
Peso neto			kg	9	9
Exterior					
Rango operación	Refrigeración	Mín.~Máx.	°CDB	-10~48	-10~48
	Calefacción	Mín.~Máx.	°CWB	-10~24	-10~24
Presión sonora	Refrigeración	Alta	dBA	47	47
	Calefacción	Alta	dBA	47	47
Caudal de aire		Alta	m^3/min	27	27
Límites longitud tuberías	Total (ext/int)	Mín.	m	3	3
		Máx.	m	15	15
	Altura (ext/int)	Máx.	m	7	7
Conexiones frigoríficas	Líquido		mm	6,35	6,35
			pulg.	(1/4)	(1/4)
	Gas		mm	9,52	9,52
			pulg.	(3/8)	(3/8)
	Drenaje		mm	21,5	21,5
			pulg.	0,85	0,85
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A
	Carga a 7.5 m		g	900	900
	Carga adicional		g/m	20	20
Compresor				Rotary	Rotary
Peso neto			kg	28	28
Dimensiones			mm	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.