

				18K	24K
			Interior	P18EL.NS2	P24EL.NS2
			Exterior	P18EL.UL2	P24EL.UUE
Interior					
Capacidad	Refrigeración	Mín. / Nom. / Máx..	W	900 / 5000 / 5525	900 / 6800 / 7420
	Calefacción	Mín. / Nom. / Máx..	W	900 / 5800 / 6438	900 / 8000 / 8640
	Calefacción -7°C	Nom.	W	3800	4850
Consumo	Refrigeración	Nom.	W	1.562	2.193
	Calefacción +7°C	Nom.	W	1.611	2.285
EER			W/W	3,20	3,10
S.E.E.R			kW	6,1	6,1
P design Refrigeración		Kw		5,0	6,8
COP		W/W	Kw	3,60	3,50
SCOP				4,0	3,8
P design Calefacción		Kw	kWh	4,1	5,5
Etiqueta Energética	Frío / Calor			A++ / A+	A++ / A+
Consumo anual de energía	Frío / Calor	kWh		287 / 1435	391 / 2027
Presión sonora	Refrigeración	S / B / M / A	dBA	29 / 35 / 40 / 42	29 / 35 / 40 / 45
	Calefacción	B / M / A	dBA	35 / 40 / 42	35 / 40 / 45
Caudal de aire	Refrigeración	S / B / M / A / Máx.	m^3/min	8 / 11 / 14 / 15 / 19	8 / 11 / 14 / 15 / 23
	Calefacción	B / M / A	m^3/min	11,5 / 15 / 16	11,5 / 15 / 18,5
Alimentación eléctrica			Φ / V /Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Cable alimentación			N x mm²	3 x 1.5	3 x 2.5
Cable interconexión			N x mm²	4 x 1.0 (Including Earth)	4 x 1.0 (Including Earth)
Dimensiones			mm	1090*330*248	1090*330*248
Peso neto			kg	14	14
Exterior					
Rango operación	Refrigeración	Mín.~Máx.	°CDB	-10~48	-10~48
	Calefacción	Mín.~Máx.	°CWB	-10~24	-10~24
Presión sonora	Refrigeración	Alta	dBA	51	54
	Calefacción	Alta	dBA	53	54
Caudal de aire		Alta	m^3/min	32	50
Límites longitud tuberías	Total (ext/int)	Mín.	m	-	-
		Máx.	m	20	30
	Altura (ext/int)	Máx.	m	10	15
Conexiones frigoríficas	Líquido		mm	6,35	6,35
			pulg.	(1/4)	(1/4)
	Gas		mm	12,7	15,88
			pulg.	(1/2)	(5/8)
	Drenaje		mm	21,5	21,5
			pulg.	0,85	0,85
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A
	Carga a 7.5 m		g	1150	1350
	Carga adicional		g/m	30	35
Compresor				Single Rotary	Twin Rotary
Peso neto			kg	34	46
Dimensiones			mm	770 x 545 x 288	870 x 655 x 320

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.