PMBD3620
PMBD3630
PMBD3640



Cajas de distribución

Fácil instalación

2 interiores	3 interiores	4 interiores
		
PMBD3620	PMBD3630	PMBD3640

Con diversos distribuidores la instalación resulta mucho más sencilla.

Características

- Distribución de refrigerante a distintas unidades interiores.
- 4 modelos en función del número de unidades a conectar (2, 3 y 4 unidades).
- Válvula de expansión electrónica (VEE) en su interior.
- Placa electrónica de control en su interior.
- Conexiones roscadas que facilitan la labor del instalador
- Diseño compacto
- Instalación flexible.



Sin soldadura

Datos técnicos

Modelo			PMBD3620	PMBD3630	PMBD3640
No unidades interiores conectables			1~2	1~3	1~4
Capacidad ud. interior por salida		KBtu/h	07/09/12/18/24	07/09/12/18/24	07/09/12/18/24
Consumo eléctrico		W	10	10	10
Intensidad absorbida		A	0,05	0,05	0,05
Dimensiones netas (al. x an. x pr.)		mm	143 x 302 x 252	143 x 302 x 252	143 x 302 x 252
Peso neto		kg	4,8	4,9	5,0
Válvulas servicio (unid. exterior)	Líquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	3/4	3/4	3/4
Válvulas servicio (unid. interior)	Líquido	pulgadas	1/4 x 2	1/4 x 3	1/4 x 4
	Gas	pulgadas	3/8 x 2	3/8 x 3	3/8 x 4
Nº hilos interconexión eléctrica	Un. exterior	m	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
	Cada interior	m	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Longitud línea máxima	Exterior–distrib.	m	50	50	50
	Distrib.–interior	m	15	15	15
Elevación línea máxima	Exterior–interior	m	30	30	30
	Interior–interior	m	10	10	10

Notas: Las conexiones de tubería a los distribuidores vienen determinadas por los diámetros de las unidades interiores.
Las cajas de distribución deben instalarse en el interior del edificio.
Gracias a nuestra política de mejora, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.