PQRCVSL0
PQRCVSL0QW
PQRCUDS0
PQRCUDS0B
PQRCUDS0S
PVRCUSZ0


PQRCVSL0QW


PQRCUDS0


PVRCUSZ0

Control remoto estándar


PQRCVSL0


PQRCVSL0QW

Modelo	PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW
Modo de funcionamiento	On-off / vel. ventilador / modo / temperatura
LED encendido / apagado	√
Temperatura de la sala	√
Ventilador / Plasma / Resistencia	√
Control lamas / Oscilación / Ventilación	√
Regulación presión estática disponible	√
Programación	Semanal / sencilla
Programador horario	√
Bloqueo del mando	√
Compensación fallo suministro eléctrico	Máximo 3 horas
Receptor mando inalámbrico	√
Ajuste unidades interiores	*
Ajuste ΔT (para cambio automático)	MULTI V SYNC II / MULTI V SYNC III
2 controles para 1 unidad interior	*
Control de grupo y control central al mismo tiempo	*
Ajuste modo ventilación	√
Ventilación rápida	√
Ventilación en modo ahorro	√
Tamaño (mm)	120 x 120 x 15
Pantalla LCD iluminada	**

*** Aplicable a las series MULTI V II & MULTI V III.**
Consultar para cada modelo la compatibilidad del mando.

Control remoto deluxe


PQRCUDS0
(blanco)


PQRCUDS0B
(azul)


PQRCUDS0S
(plata)

Modelo	PQRCUDS0 / PQRCUDS0B / PQRCUDS0S
Modo de funcionamiento	On-off / vel. ventilador / modo / temperatura
Pantalla táctil / LCD iluminada	√
Temperatura de la sala	√
Ventilador / Plasma / Resistencia	√
Control lamas / Oscilación	√
Regulación presión estática disponible	√
Programación	Semanal / sencilla
Programador horario	√
Bloqueo del mando	√

Consultar para cada modelo la compatibilidad del mando.

Control remoto para suelo y techo


PVRCUSZ0

Modelo	PVRCUSZ0
Modo de funcionamiento	On-off / vel. ventilador / modo / temperatura
LED encendido / apagado	√
Temperatura de la sala	√
Ventilador	√
Oscilación	√
Ventilación automática	√
Programación	Semanal / sencilla
Programador horario	√
Bloqueo del mando	√
Compensación fallo suministro eléctrico	Máximo 2 horas

Consultar para cada modelo la compatibilidad del mando.