
PRHR021
PRHR031
PRHR041

MULTI V III
Recuperación de calor


PRHR021
(2 salidas)


PRHR031
(3 salidas)


PRHR041
(4 salidas)






Características generales

- Se pueden conectar un máximo de 32 unidades interiores por caja (para el caso del modelo PRHR041, con un máximo de 8 unidades interiores por cada salida).
- Gracias a su algoritmo de deteccion automática de líneas, la instalación es sumamente sencilla.
- El rendimiento del sistema es máximo por el ciclo de subenfriamiento en la unidad recuperadora de calor.

Datos técnicos

Modelo				PRHR021	PRHR031	PRHR041
Número de salidas				2	3	4
Capacidad máxima uds. interiores conectables (salida/caja)			kW	14,1/28,2	14,1/44,8	14,1/56,4
Número máximo de unidades interiores por salida				8	8	8
Consumo nominal	Refrigeración		W	26	40	40
	Calefacción		W	26	40	40
Peso neto			kg	20	22	24
Dimensiones (ancho x alto x profundo)			mm	801x218x617	801x218x617	801x218x617
Conexiones líneas	Unidad interior	Líquido	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
		Gas	mm (pulg.)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Unidad exterior	Líquido	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
		Baja presión	mm (pulg.)	22,2 (7/8)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)
		Alta presión	mm (pulg.)	19,05 (3/4)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Suministro eléctrico			ø /V/Hz	1 / 220~240 / 50	1 / 220~240 / 50	1 / 220~240 / 50

Reducciones para unidades interiores y cajas de recuperación

Modelo		Línea de líquido	Alta presión	Baja presión
Reducción para unidad interior				
Reducción para cajas de recuperación	PRHR021			
	PRHR031/ PRHR041			

(Unidades: mm)

