CB18
CB24
UB30
UB36
UB42
UB48
UB60







UU18W



UU24W / UU30W



UU36W



UU42W / UU48W / UU60W

Datos técnicos

Modelo		Interior	CB18 NH2	CB24 NH2	UB30 NG2	UB36 NG2	UB42 NR2	UB48 NR2	UB60 NR2
Capacidad	Refrigeración	KW	2.0/5.0/5.4	2.8/7.1/7.8	3.2/8.0/8.8	4.0/10.0/11.0	5.0/12.5/13.8	5.6/14.0/15.4	5.9/14.8/16.3
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	2.4 /6.0/6.6	3.2/8.0/8.8	3.6/9.0/9.9	4.5/11.2/12.3	5.6/14.0/15.4	6.6/16.4/18.2	6.8/16.8/18.7
Consumo nominal	Refrigeración	KW	1.54	2.36	2.28	3.06	3.89	4.36	5.09
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	1.66	2.49	2.49	3.20	3.49	4.42	4.53
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	6.7	10.3	9.9	13.3	16.9	19.0	22.1
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	A	7.2	10.8	10.8	13.9	15.2	19.2	19.7
SEER/SCOP		W/W	4,61/3,81	5,11/3,81	5,61/3,81	5,1/3,8			
EER/COP		W/W	3,21/3,61	3,01/3,21	3,51/3,61	3,27/3,50	3,21/4,01	3,21/3,71	2,91/3,71
Clasificacion Energetica	Refrigeración / Calefacción		B/A	A/A	A+/A	A/A	A/A	A/A	C/A
Caudal de aire		m^3/min	16.5/14.5/13.0	18.0/16.5/14.0	26.5/23.0/20.0	32.0/29.0/26.0	38.0/36.0/32.0	40.0/35.0/30.0	50.0/45.0/40.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Presión sonora, 1,5m	dBA	36/34/32	36/35/33	36/35/33	42/39/36	42/40/38	44/42/40	46/44/42
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	260x882x450	260x882x450	298x1.182x450	298x1.182x450	380x1.230x590	380x1.230x590	380x1.230x590
Peso neto	Unidad interior	kg	26.0	26.0	33.0	38.0	52.0	52.0	49.0
		Exterior	**UU18W UE2**	**UU24W U42**	**UU30W U42**	**UU36W U02**	**UU42W U32**	**UU48W U32**	**UU60W U32**
Numero de compresores			1	1	1	1	1	1	1
Tipo de compresor			Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Precarga de refigerante (hasta 10m)	R-410A	g	1400	2000	2000	2800	3400	3400	3400
Carga adicional	R-410A	g/m	20	40	40	40	40	40	40
Conexiones frigorificas	Liquido	pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Rango funcionamiento un.exterior	Refrigeracion	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Calefaccion	°C	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Caudal de aire (A)	Un. Exterior	m^3/min	50	58	58	45x2	55x2	55x2	55x2
Nivel sonoro (Frío/Calor)	Presión sonora, 1m	dBA	48/51	48/52	48/52	53/54	52/54	52/54	52/54
Alimentacion		ph.V.H	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Nº hilos aliment. eléct.	Un. exterior	Nxmm1	3x4	3x4	3x6	3x6	3x6	3x10	3x10
Nº hilos intec. eléctrica		Nxmm2	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	655x870x320	834x950x330	834x950x330	1.170x950x330	1.380x950x330	1.380x950x330	1.380x950x330
Peso neto	Unidad exterior	kg	46.0	60.0	60.0	81.0	92.0	92.0	92.0
Longitud tuberia total máxima		m	40	50	50	50	75	75	75
Desnivel máximo		m	30	30	30	30	30	30	30

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.
Niveles sonoros medidos en condiciones página 133.

Para más información, ver guía de instalación.