UB36
UB42
UB48
UB60







UU37W



UU43W / UU49W / UU61W


Datos técnicos

Modelo		Interior	UB36 NG2	UB42 NR2	UB48 NR2	UB60 NR2
Capacidad	Refrigeración	KW	4.0/10.0/11.0	5.0/12.5/13.8	5.6/14.0/15.4	5.9/14.8/16.3
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	4.5/11.2/12.3	5.6/14.0/15.4	6.6/16.4/18.2	6.8/16.8/18.7
Consumo nominal	Refrigeración	KW	3.06	3.89	4.36	5.09
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	3.20	3.49	4.42	4.53
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	4.4	5.6	6.3	7.3
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	A	4.6	5.0	6.4	6.5
SEER/SCOP		W/W	4,71/3,81			
EER/COP		W/W	3,27/3,50	3,21/4,01	3,21/3,71	2,91/3,71
Clasificacion Energetica	Refrigeración / Calefacción		B/A	A/A	A/A	C/A
Caudal de aire		m^3/min	32.0/29.0/26.0	38.0/36.0/32.0	40.0/35.0/30.0	50.0/45.0/40.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Presión sonora, 1,5m	dBA	42/39/36	42/40/38	44/42/40	46/44/42
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	298x1.182x450	380x1.230x590	380x1.230x590	380x1.230x590
Peso neto	Unidad interior	kg	38.0	52.0	52.0	49.0
		Exterior	**UU37W U02**	**UU43W U32**	**UU49W U32**	**UU61W U32**
Numero de compresores			1	1	1	1
Tipo de compresor			Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Precarga de refigerante (hasta 10m)	R-410A	g	2800	3400	3400	3400
Carga adicional	R-410A	g/m	40	40	40	40
Conexiones frigorificas	Liquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8	5/8	5/8
Rango funcionamiento un.exterior	Refrigeracion	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Calefaccion	°C	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Caudal de aire (A)	Un. Exterior	m^3/min	45x2	55x2	55x2	55x2
Nivel sonoro (Frío/Calor)	Presión sonora, 1m	dBA	53/54	52/54	52/54	52/54
Alimentacion		ph.V.H	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Nº hilos aliment. eléct.	Un. exterior	Nxmm1	5x2.5	5x4	5x4	5x4
Nº hilos intec. eléctrica		Nxmm2	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	1.170x950x330	1.380x950x330	1.380x950x330	1.380x950x330
Peso neto	Unidad exterior	kg	85.0	96.0	96.0	96.0
Longitud tuberia total máxima		m	50	75	75	75
Desnivel máximo		m	30	30	30	30

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Condiciones de medida de niveles sonoros:



Para más información, ver guía de instalación.