UB36H
UB42H
UB48H







UU37WH / UU43WH / UU49WH


Datos técnicos

Modelo		Interior	UB36H NR1	UB42H NR1	UB48H NR1
Capacidad	Refrigeración	KW	4.8 / 10.0 / 14.1	5.0 / 12.5 / 15.0	5.6 / 13.4 / 16.0
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	5.2 / 11.2 / 14.5	5.6 / 14.0 / 17.06	6.6 / 15.5 / 18.5
Consumo nominal	Refrigeración	KW	2.69	3.67	4.15
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	2.51	3.25	3.82
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	4.2	6.0	6.7
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	A	4.1	5.7	6.5
SEER/SCOP		W/W	5,31/4,01		
EER/COP		W/W	3,72/4,46	3,41/4,31	3,23/4,06
Clasificacion Energetica	Refrigeración / Calefacción		A/A+	A/A	A/A
Caudal de aire		m^3/min	34.0 / 37.0 / 20.0	37.0 / 31.0 / 24.0	40.0 / 34.0 / 28.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Presión sonora, 1,5m	dBA	38/37/36	39/38/37	39/38/37
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	380x1.230x590	380x1.230x590	380x1.230x590
Peso neto	Unidad interior	kg	53.0	53.0	53.0
		Exterior	**UU37WH U31**	**UU43WH U31**	**UU49WH U31**
Numero de compresores			1	1	1
Tipo de compresor			Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Precarga de refigerante (hasta 10m)	R-410A	g	3600**	3600**	3600**
Carga adicional	R-410A	g/m	40	40	40
Conexiones frigorificas	Liquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8	5/8
Rango funcionamiento un.exterior	Refrigeracion	°C	-10 ~ 48	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Calefaccion	°C	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Caudal de aire (A)	Un. Exterior	m^3/min	55x2	55x2	55x2
Nivel sonoro (Frío/Calor)	Presión sonora, 1m	dBA	51/53	51/53	51/53
Alimentacion		ph.V.H	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Nº hilos aliment. eléct.	Un. exterior	Nxmm1	5x2.5	5x4	5x4
Nº hilos intec. eléctrica		Nxmm2	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	1.380x950x330	1.380x950x330	1.380x950x330
Peso neto	Unidad exterior	kg	103,.0	103.0	103.0
Longitud tuberia total máxima		m	75	75	75
Desnivel máximo		m	30	30	30

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP
** Precarga de refrigerante hasta 7,5 m.

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Condiciones de medida de niveles sonoros:



Para más información, ver guía de instalación.