SPLIT DE PARED Inverter

UJ30 NV2 / UJ36 NN2



UU30W



UU36W





Modelo		Interior	UJ30 NV2	UJ36 NN2
Interior				
Capacidad (mín.-nom.-máx.)	Refrigeración	KW	3.5 / 7.8 / 8.5	4.0 / 9.5 / 10.5
	Calefacción	KW	4.0 / 8.4 / 9.2	4.4 / 10.5 / 11.5
Consumo	Refrigeración	KW	2.29	2.79
	Calefacción	KW	2.46	3.08
SEER/SCOP		W/W	6.11/3.91	5.41/3.81
EER/COP		W/W	3.41/3.41	3.41/3.41
Clasificación Energética	Refrigeración / Calefacción	kWh	A++/A	A/A
Caudal de aire (A/M/B)		m^3/min	23.0 / 20.0 / 17.0	26.0 / 23.0 / 19.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Presión sonora, 1,5m	dBA	45/42/40	48/45/41
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	346 × 1.190 × 265	346 × 1.190 × 265
Peso neto	Unidad interior	kg	15,7	16
		Exterior	UU30W U42	UU36W UO2
Exterior				
Tipo de compresor			Twin Rotary	Twin Rotary
Precarga de refigerante (hasta 10m)	R-410A	g	2000	2800
Carga adicional	R-410A	g/m	40	40
Conexiones frigoríficas	Líquido	pulgadas	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8
Rango funcionamiento un.exterior	Refrigeración	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Calefacción	°C	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Caudal de aire (A)	Un. Exterior	m^3/min	58	45x2
Nivel sonoro (Frío/Calor)	Presión sonora, 1m	dBA	48/52	53/64
Alimentación		ph.V.H	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
N° hilos aliment. eléct.	Un. exterior	Nxmm1	3x6	3x6
N° hilos intec. eléctrica		Nxmm2	4x2,5	4x2,5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	834 x 950 x 330	1.170 x 950 x 330
Peso neto	Unidad exterior	kg	60	81
Longitud tubería total máxima		m	50	50
Desnivel máximo		m	30	30

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.