UP48





UU48W

Datos técnicos

Modelo		Interior	UP48 NT2	UP48 NT2
Capacidad	Refrigeración	KW	6.0/13.4/15.2	6.0/13.4/15.2
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	6.0/15.5/19.0	6.0/15.5/19.0
Consumo nominal	Refrigeración	KW	4.2	4.2
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	4.5	4.5
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	18.1	5.76
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	A	19.5	6.20
SEER/SCOP		W/W		
EER/COP		W/W	3.21/3.45	3.21/3.45
Clasificacion Energetica	Refrigeración / Calefacción		A/B	A/B
Caudal de aire		m^3/min	31/27/23	31/27/23
Nivel sonoro (A/M/B)	Presión sonora, 1,5m	dBA	52/49/45	52/49/45
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	1840/590/460	1840/590/460
Peso neto	Unidad interior	kg	50.0	50.0
		Exterior	**UU48W U32**	**UU49W U32**
Numero de compresores			1	1
Tipo de compresor			Twin Rotary	Twin Rotary
Precarga de refigerante (hasta 10m)	R-410A	g	3400	3400
Carga adicional	R-410A	g/m	40	40
Conexiones frigorificas	Liquido	pulgadas	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8
Rango funcionamiento un.exterior	Refrigeracion	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Calefaccion	°C	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Caudal de aire (A)	Un. Exterior	m^3/min	55x2	55x2
Nivel sonoro (Frío/Calor)	Presión sonora, 1m	dBA	52/54	52/54
Alimentacion		ph.V.H	1/220-240/50	3/380-415/50
N° hilos aliment. eléct.	Un. exterior	Nxmm1	3x10	5x4
N° hilos intec. eléctrica		Nxmm2	4x2.5	4x2.5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	1380x950x330	1380x950x330
Peso neto	Unidad exterior	kg	92.0	96.0
Longitud tuberia total máxima		m	75	75
Desnivel máximo		m	30	30

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Consultar disponibilidad.