URNU18GVJA2
URNU24GVJA2
URNU36GVKA2
URNU48GVLA2





Datos técnicos

Modelo		Unidad	URNU18GVJA2	URNU24GVJA2	URNU36GVKA2	URNU48GVLA2
Capacidad	Refrigeración	kW	5,6	7,1	10,6	14,1
		kcal/h	4.816	6.106	9.114	12.123
	Calefacción	kW	6,3	8,0	11,9	15,9
		kcal/h	5.418	6.880	10.232	13.671
Consumo	Refrigeración	W	63	63	140	190
	Calefacción	W	63	63	140	190
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
Dimensiones	(al. x an. x pr.)	mm	220x950x650	220x950x650	220x1.350x650	220x1.750x650
Peso		kg	24,6	24,6	35	45
Nivel presión sonora (1 m)	A/M/B	dB(A)	42 / 40 / 37	43 / 41 / 39	48 / 46 / 44	49 / 48 / 47
Caudal	A/M/B	m^3/min	16 / 14 / 12	18 / 16 / 14	24,6 / 23 / 21,4	35 / 32 / 30
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)	Ø12,7 (5/8)	Ø15,88 (5/8)
	Drenaje (DE/DI)	mm	20 / 16	20 / 16	20 / 16	20 /< 16

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

Accesorios

Descripción		Modelo
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC

Mando por cable					Mando inalámbrico
					
Deluxe PQRCUDS0*	Estándar (negro) PQRCVSL0	Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco)	Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	PQWRHDF0