UT36H
UT42H
UT48H







UU37WH / UU43WH / UU49WH

Datos técnicos

Modelo		Interior Panel	UT36H NM1 PT-UMC	UT42H NM1 PT-UMC	UT48H NM1 PT-UMC
Capacidad	Refrigeración	KW	4.5 / 10.0 / 13.0	5.0 / 12.5 / 14.9	5.5 / 13.4 / 16.0
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	4.9 / 11.2 / 14.0	5.5 / 14.0 / 16.8	6.4 / 15.5 / 17.9
Consumo nominal	Refrigeración	KW	2.60	3.66	4.15
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	2.57	3.41	4.07
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	4,2	6	6,7
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	A	4,1	5,7	6,5
SEER/SCOP		W/W	5,61/4,01		
EER/COP		W/W	3,85/4,46	3,42/4,11	3,23/3,81
Clasificacion Energetica	Refrigeración / Calefacción		A+/A+	A/A	A/A
Caudal de aire		m^3/min	32.0 / 26.1 / 20.2	32.0 / 26.7 / 21.5	32.0 / 27.4 / 22.8
Nivel sonoro (A/M/B)	Presión sonora, 1,5m	dBA	47/45/42	47/45/42	47/45/42
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	288x840x840	288x840x840	288x840x840
	Panel	mm	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950
Peso neto	Unidad interior	kg	28.0	28.0	28.0
	Panel	kg	5.0	5.0	5.0
		Exterior	**UU37WH U31**	**UU43WH U31**	**UU49WH U31**
Numero de compresores			1	1	1
Tipo de compresor			Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Precarga de refigerante (hasta 10m)	R-410A	g	3600**	3600**	3600**
Carga adicional	R-410A	g/m	40	40	40
Conexiones frigorificas	Liquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8	5/8
Rango funcionamiento un.exterior	Refrigeracion	°C	-10 ~ 48	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Calefaccion	°C	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Caudal de aire (A)	Un. Exterior	m^3/min	55x2	55x2	55x2
Nivel sonoro (Frío/Calor)	Presión sonora, 1m	dBA	51/53	51/53	51/53
Alimentacion		ph.V.H	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Nº hilos aliment. eléct.	Un. exterior	Nxmm1	5x2,5	5x4	5x4
Nº hilos intec. eléctrica		Nxmm2	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	1.380x950x330	1.380x950x330	1.380x950x330
Peso neto	Unidad exterior	kg	103	103	103
Longitud tuberia total máxima		m	75	75	75
Desnivel máximo		m	30	30	30

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP
** Precarga de refrigerante hasta 7,5 m.

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.