UV36
UV42
UV48
UV60





UV36



UV42 / UV48 / UV60



UU37W



UU43W / UU49W / UU61W

Datos técnicos

Modelo		Interior	UV36 NK2	UV42 NL2	UV48 NL2	UV60 NL2
Capacidad (min.-nom.-máx.)	Refrigeración	W	3.800 - **9.500** - 10.500	5.000 - **12.500** - 13.800	5.320 - **13.300** - 14.600	5.720 - **14.400** - 15.700
		kcal/h	3.268 - **8.170** - 9.030	4.300 - **10.750** - 11.868	4.575 - **11.438** - 12.556	4.919 - **12.384** - 13.502
	Calefacción	W	4.200 - **10.500** - 11.600	5.600 - **13.600** - 15.400	6.400 - **15.300** - 17.600	6.800 - **16.800** - 18.700
		kcal/h	3.612 - **9.030** - 9.976	4.816 - **11.696** - 13.244	5.504 - **13.158** - 15.136	5.848 - **14.448** - 16.082
Consumo nominal	Refrigeración	W	3.320	4.000	4.410	5.300
	Calefacción	W	3.270	3.980	4.760	5.500
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	3,7	4,1	5,0	5,9
	Calefacción	A	3,9	4,3	5,2	5,8
EER	Refrigeración	W/W	3,42	3,21	3.11	2,71
COP	Calefacción	W/W	3,41	3,70	3,41	3,05
Clasificación energética	Refrigeración / Calefacción		A / B	B / B	B / B	D / D
Rango selección Tª	Refrigeración	°C	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30
unidad interior	Calefacción	°C	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30
Caudal de aire	Unidad Interior (A/M/B)	m^3/min	29 / 27 / 24	32 / 30 / 28	36 / 34 / 32	40 / 38 / 36
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	44 / 42 / 40	48 / 45 / 42	54 / 52 / 50	56 / 54 / 52
Capacidad de deshumidificación		l/h	3,5	4,5	5,8	6,2
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	220 x 1.350 x 630	220 x 1.750 x 630	220 x 1.750 x 630	220 x 1.750 x 630
Peso neto	Unidad interior	kg	35	45	45	45
		Exterior	**UU37W U02**	**UU43W U32**	**UU49W U32**	**UU61W U32**
Número de compresores			1	1	1	1
Tipo de compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Precarga de refrigerante (hasta 7,5 m)	R-410A	g	2.650	3.600	3.600	3.600
Carga adicional	R-410A	g/m	45	40	40	40
Conexiones frigoríficas	Líquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8	5/8	5/8
Rango funcionamiento	Refrigeración	°C	-15 a 48	-15 a 48	-15 a 48	-15 a 48
un. exterior	Calefacción	°C	-18 a 18	-18 a 18	-18 a 18	-18 a 18
Caudal de aire (A)	Un. exterior	m^3/min	32x2	55x2	55x2	55x2
Nivel sonoro (A/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	54/50	55/51	55/51	55/51
Alimentación		ph.V.H	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Nº hilos aliment. eléct.	Un. exterior	N x mm^2	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4	5 x 4
Nº hilos interc. eléctrica		N x mm^2	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	1.170 x 950 x 330	1.380 x 950 x 330	1.380 x 950 x 330	1.380 x 950 x 330
Peso neto	Unidad exterior	kg	80	103	103	103
Longitud tubería total máxima		m	50	75	75	75
Desnivel máximo		m	30	30	30	30

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27°C BS/19°C BH; temperatura exterior 35°C BS/24°C BH.
Calefacción: temperatura interior 20°C BS/15°C BH; temperatura exterior 7°C BS/6°C BH.

Para más información, ver guía de instalación.