UV36H
UV42H
UV48H







UU37WH / UU43WH / UU49WH

Datos técnicos

Modelo		Interior	UV36H NL1	UV42H NL1	UV48H NL1
Capacidad (min.-nom.-máx.)	Refrigeración	W	4.300 - **9.500** - 12.400	5.000 - **12.500** - 14.900	5.500 - **13.300** - 16.100
		kcal/h	3.698 - **8.170** - 10.664	4.300 - **10.750** - 12.814	4.730 - **11.438** - 13.846
	Calefacción	W	4.200 - **10.500** - 13.700	5.400 - **13.600** - 16.300	6.200 - **15.000** - 17.800
		kcal/h	3.612 - **9.030** - 11.782	4.644 - **11.696** - 14.018	5.332 - **12.900** - 15.308
Consumo nominal	Refrigeración	W	2.630	3.890	4.420
	Calefacción	W	2.620	3.570	4.160
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	4,2	6	6,7
	Calefacción	A	4,1	5,7	6,5
EER	Refrigeración	W/W	3,61	3,21	3,01
COP	Calefacción	W/W	4,01	3,81	3,61
Clasificación energética	Refrigeración / Calefacción		A / A	A / A	B / A
Rango selección Tª unidad interior	Refrigeración	°C	18 a 30	18 a 30	18 a 30
	Calefacción	°C	16 a 30	16 a 30	16 a 30
Caudal de aire	Unidad Interior (A/M/B)	m^3/min	28,6 / 26,9 / 25,2	30 / 28,3 / 26,6	31,5 / 29,7 / 28
Nivel sonoro (A/M/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	46 / 44 / 43	47 / 46 / 44	48 / 47 / 45
Capacidad de deshumidificación		l/h	2,9	4,7	5,1
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	220x1.750x650	220x1.750x650	220x1.750x650
Peso neto	Unidad interior	kg	45	45	45
		Exterior	**UU37WH U31**	**UU43WH U31**	**UU49WH U31**
Número de compresores			1	1	1
Tipo de compresor			Rotativo (doble)	Rotativo (doble)	Rotativo (doble)
Precarga de refrigerante (hasta 7,5 m)	R-410A	g	3.600	3.600	3.600
Carga adicional	R-410A	g/m	40	40	40
Conexiones frigoríficas	Líquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8	5/8
Rango funcionamiento unidad exterior	Refrigeración	°C	-10 a 43	-10 a 43	-10 a 43
	Calefacción	°C	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Caudal de aire (A)	Un. exterior	m^3/min	55x2	55x2	55x2
Nivel sonoro (A/B)	Pr. sonora, 1 m	dB(A)	56 / 47*	56 / 47*	56 / 47*
Alimentación		ph.V.H	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Nº hilos aliment. eléct.	Un. exterior	N x mm^2	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Nº hilos interc. eléctrica		N x mm^2	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	1.380x950x330	1.380x950x330	1.380x950x330
Peso neto	Unidad exterior	kg	103	103	103
Longitud tubería total máxima		m	75	75	75
Desnivel máximo		m	30	30	30

* Funcionamiento silencioso nocturno

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.