www.elt.es

Reactancias encapsuladas para lámparas de Vapor de Mercurio

Encapsulated ballasts for Mercury Vapour lamps

VME 220 y 230V 50Hz 50W - 1000W tw = 130ºC


CE









EN-61347-2-9
EN-60923



Formato 1
Format 1



Formato 2
Format 2



Formato 3
Format 3

220V

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Lámpara *Lamp* Potencia *Power* W	Lámpara *Lamp* Corriente *Current* A	Δt K	λ	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions* A	B	L_1	L_2	Esquema conexión *Wiring diagram nº*	For-mato *Format*
VME 5/22-EA	5110320	50	0,61	55	0,42								
VME 8/22-EA	5110330	80	0,80	60	0,51	A3	1,51	70	60,3	112	132		1
VME 12/22-EA	5110340	125	1,15	75	0,55								
VME 25/22-EA	5110370	250	2,13	70	0,57		2,60			95	111		2
VME 40/22-EA	5110380	400	3,25	70	0,60	A2	3,70	92	83	115	131	1	
VME 70/22-2	5110080	700	5,45	60	0,62		8,40			252	275		3
VME 100/22-2	5110090	1000	7,50	80	0,64		10,00			302	325		

230V

VME 5/23-EA	5110410	50	0,61	55	0,41								
VME 8/23-EA	5110331	80	0,80	60	0,50	A3	1,51	70	60,3	120	132		1
VME 12/23-EA	5110360	125	1,15	75	0,52								
VME 25/23-EA	5110390	250	2,13	70	0,55		2,81			95	111		2
VME 40/23-EA	5110400	400	3,25	70	0,57	A2	3,83	92	83	115	131	1	
VME 70/23-2	5110081	700	5,45	65	0,60		8,40			252	275		3
VME 100/23-2	5110091	1000	7,50	80	0,62		10,00			302	325		

~ Reactancias para intemperie. Uso exterior.
~ Impregnadas al vacío en resina de poliéster y encapsuladas en resina de poliuretano.
~ Envolvente de material termoplástico (potencias hasta 400W) o de aluminio extrusionado (potencias de 700 y 1000W).
~ Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm² y 4 mm² para las potencias hasta 125W y entre 250 y 1000W respectivamente.
~ Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

~ Ballasts for outdoor use.
~ Vacuum impregnated with polyester resin and encapsulated in polyurethane resin.
~ Casing made of thermoplastic material (up to 400W power) or of extruded aluminium.
~ Available with 2.5 mm², 4 mm², and 10 mm² screw connection for powers of up to 125W and between 250 and 1000W respectively.
~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.

Esquema de conexionado

Wiring diagram

1

