www.elt.es


Equipos completos para lámparas de Halogenuros Metálicos


Assemblies for Metal Halide lamps

VSI-VMI AF 220V y 230V 50Hz 70W- 400W tw = 130ºC



EN-61347-2-9
EN-61347-2-1
EN-61048
EN-61923
EN-61927
EN-61049





220V

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Lámpara *Lamp* Potencia *Power* W	Lámpara *Lamp* Corriente *Current* A	Línea *Supply* Corriente *Current* A	Línea *Supply* λ	Δt ºK	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions* (mm) A_1	A_2	B	L_1	L_2	Esquema conexión *Wiring diagr. nº*	Homologaciones *Approvals*
VSI 7/22-3AF-150	6212010	70	1,00	0,40	0,90	70	A3	1,53	62	120	77	85	106	7	(Componentes) *(Components)*
VSI 10/22-2AF-150	6212100	100	1,20	0,55				2,00				105	126		
VSI 15/22-3AF-150	6212020	150	1,80	0,81				2,41	87	145	94	96	115		
VMI 25/22-2AF-002		250	2,10	1,36			A2	2,64							
VSI 25/22-3AF-400	6212030		3,00	1,35			A3	3,67				116	135		
VMI 40/22-2AF-400	6212090	400	3,50	2,00		75	A2	3,93							
VSI 40/22-3AF-400	6212120		4,00	2,10		70		5,07				146	165		

230V

VSI 7/23-3AF-150	6212130	70	1,00	0,40	0,90	70	A3	1,53	62	120	77	85	106	7	(Componentes) *(Components)*
VSI 10/23-2AF-150	6212140	100	1,20	0,55				2,08				105	126		
VSI 15/23-3AF-150	6212150	150	1,80	0,78				2,41	87	145	94	96	115		
VMI 25/23-3AF-002	5612563	250	2,10	1,27			A2	2,80							
VSI 25/23-3AF-400	6212160		3,00	1,33			A3	3,67				116	135		
VMI 40/23-2AF-002		400	3,50	2,00		75	A3	3,62							
VMI 40/23-2AF-400	6212180						A2	3,93							
VSI 40/23-3AF-400	6212122		4,00			80		5,07				146	165		

~ Equipos con reactancia, arrancador y condensador de corrección del f. de p. para incorporar.
~ Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster.
~ Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 y 4 mm² para las potencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente.
~ Disposición de los componentes fácilmente desmontable para reubicar en espacios reducidos.
~ También se fabrican con protección térmica incorporada.
~ Bajo demanda se pueden fabricar en otras tensiones y frecuencias.

~ Equipment with ballast, ignitor and power factor correction capacitor to be built in.
~ Vacuum impregnated with polyester resin.
~ Available with 2.5 mm² and 4 mm² screw connection for powers of up to 100W, between 150 and 400W, respectively.
~ Availability of easy-to-uninstall components to relocate in reduced spaces.
~ Also manufactured with incorporated thermal protection.
~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.

Esquema de conexionado

Wiring diagram

7

