AAVA

Turbina reacción



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
• Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado Atex. Otras clasificaciones Atex: consultar..
• Ventilador para aire hasta 250ºC.
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

ACCESORIOS



RFS INT PE RA RI AC EI BA-400 SIL-C

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	400V	690V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
502403114	AAVA 310/P T2 0,25kW	2800	1,17	1,68	-	0,25	220	65	22	**890,70**
502403515	AAVA 350/P T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	-	0,37	250	67	24	**984,30**
502404016	AAVA 400/P T2 0,55kW	2800	2,33	1,35	-	0,55	290	69	36	**1.083,00**
502404517	AAVA 450/P T2 0,75kW	2800	3,03	1,75	-	0,75	320	71	39	**1.215,80**
502405018	AAVA 500/P T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	-	1,1	360	73	42	**1.298,50**
502405619	AAVA 560/P T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	-	1,5	400	75	59	**1.393,70**
502406319	AAVA 631/P T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	-	1,5	320	76	63	**1.476,80**
502406327	AAVA 632/P T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	-	2,2	470	77	66	**1.498,50**
502407129	AAVA 711/P T2 3kW	2870	11,1	6,4	-	3	470	79	94	**1.777,90**
502407132	AAVA 712/P T2 4kW	2890	14,2	8,2	-	4	610	80	100	**1.843,00**
502408032	AAVA 801/P T2 4kW	2890	14,2	8,2	-	4	540	82	111	**2.064,60**
502408034	AAVA 802/P T2 5,5kW	2900	-	11	6,3	5,5	610	84	125	**2.253,80**
502409021	AAVA 902/P T2 11kW	2930	-	19,8	11,39	11	1080	88	210	**3.286,90**